

Ficha técnica

Bancadas verticais com duas faces de trabalho

Bancadas de ar filtrado vertical com duas faces de trabalho, velocidade ajustável de 0,3-0,6 m/s e superfícies inox 304.



Vista frontal representativa. Os modelos desta página têm duas faces de trabalho. Dimensões e janela conforme modelo. A vista frontal não mostra ambas as faces.

Destaques

Controle LCD com seis velocidades

Filtração HEPA e pré-filtro

Iluminação e UV temporizada independentes

Configuração padrão

Gabinete de aço revestido, superfície inox 304, ventilador centrífugo, LCD com seis velocidades, HEPA e pré-filtro. Iluminação e UV independentes, temporizador UV de 0-999 min. Faces de trabalho, janela, filtro e lâmpadas conforme modelo.

Acessórios opcionais

Confirme aplicação, instalação, ensaios dos filtros, filtros/lâmpadas de reposição, acessórios e fornecimento na cotação. Software e validação não indicados como padrão. Não é alegada classificação de segurança biológica.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faces de trabalho	2
Velocidade do ar de trabalho	0.3-0.6 m/s
Eficiência HEPA indicada a 0,3 µm	99.995%
Ruído indicado	≤67 dB
Iluminância de trabalho	≥300 lx
Temporizador UV	0-999 min
Alimentação elétrica	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Área de trabalho (L × P × A, mm)	Potência de entrada (W)
PT-LCB-003	870 × 700 × 520	150
PT-LCB-004	1300 × 650 × 520	300

Informações técnicas

Modelo	Área de trabalho (L × P × A, mm)	Dimensões externas (mm)
PT-LCB-003	870 × 700 × 520	990 × 724 × 1650
PT-LCB-004	1300 × 650 × 520	1460 × 700 × 1650

Modelo	Iluminação: W × quantidade	Lâmpada UV: W × quantidade
PT-LCB-003	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-004	24 × 1	20 × 1

Modelo	HEPA: dimensões × quantidade (mm)
PT-LCB-003	820 × 615 × 50 × 1
PT-LCB-004	1250 × 560 × 50 × 1

Modelo	Construção da janela
PT-LCB-003	Janela móvel com pequena porta de acesso
PT-LCB-004	Janela móvel com contrapeso

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, número de faces, dimensões e aplicação. Confirme acessos, utilidades, instalação e fornecimento antes do pedido.