ورقة البيانات الفنية

منضدة رأسية مدمجة بواجهتي عمل

مناضد هواء مرشح رأسي ذات واجهتي عمل وسرعة قابلة للضبط 0.3-0.6 m/s وأسطح فولاذ 304.

منظر أمامي تمثيلي. طرازات هذه الصفحة ذات واجهتي عمل. الأبعاد والنافذة حسب الطراز. لا يظهر المنظر الأمامي واجهتي العمل معا.

الميزات الرئيسية

تحكم LCD بست سرعات للهواء

ترشيح HEPA ومرشح أولي

تحكم مستقل بالإضاءة وUV المؤقت

التجهيز القياسي

هيكل فولاذ مطلي وسطح فولاذ 304 ومروحة طرد مركزي وتحكم LCD بست سرعات وHEPA ومرشح أولي. إضاءة وUV مستقلان ومؤقت UV من 0 إلى 999 min. عدد واجهات العمل وبنية النافذة وقيم المرشح والمصابيح حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

أكد التطبيق والتركيب واختبار المرشحات والمرشحات والمصابيح البديلة والملحقات والتوريد في العرض. لم تذكر البرامج والتحقق كتجهيز قياسي. لا يدعى تصنيف سلامة حيوية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
واجهات العمل	2
نطاق سرعة هواء العمل	0.3-0.6 m/s
كفاءة HEPA المدرجة عند 0.3 µm	99.995%
الضوضاء المدرجة	≤67 dB
إنارة منطقة العمل	≥300 lx
مؤقت UV	0-999 min
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

الطراز	منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm)	قدرة الدخل (W)
PT-LCB-007	830 × 650 × 520	150

المعلومات الفنية

الطراز	منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm)	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-LCB-007	830 × 650 × 520	990 × 700 × 1650

الطراز	الإضاءة: × W العدد	مصباح × UV: W العدد
PT-LCB-007	20 × 1	20 × 1

الطراز	أبعاد × HEPA العدد (mm)
PT-LCB-007	780 × 565 × 50 × 1

الطراز	بنية النافذة
PT-LCB-007	نافذة متحركة متوازنة

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وعدد واجهات العمل والأبعاد والتطبيق. أكد ترتيب الوصول والمرافق والتركيب والتوريد قبل الطلب.