

ورقة البيانات الفنية

مناضد هواء نظيف بتدفق أفقي

مناضد بهواء مرشح وتدفق أفقي ووصول أمامي وسرعة هواء قابلة للضبط 0.3-0.6 m/s وأسطح فولاذ 304 مقاوم للصدأ.



تظهر الصورة PT-LCB-009 الأعرض. يمتلك PT-LCB-008 هيكلًا أضيق وقيم مرشحات ومصابيح مختلفة. اختر الأبعاد والتجهيز حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

تحكم LCD بستة إعدادات لسرعة الهواء

ترشيح HEPA مع مرشح أولي

تحكم مستقل بالإضاءة ومصابيح UV المؤقت

التجهيز القياسي

هيكل فولاذ مطلي وسطح فولاذ 304 ومروحة طرد مركزي وتحكم LCD وترشيح HEPA ومرشح أولي وجوانب شفافة وإضاءة UV وتحكم مستقل. مؤقت UV من 0 إلى 999 min. تختلف المرشحات والمصابيح حسب الطراز وتفاصيلها في PDF لا يذكر تصنيف خزانة سلامة حيوية.

الملحقات الاختيارية

أكد ملائمة التطبيق والتركيب ومتطلبات اختبار المرشحات والمرشحات والمصابيح البديلة والتوريد في العرض. لم تذكر البرامج وخدمات التحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
اتجاه الهواء	أفقي
نطاق سرعة الهواء بمنطقة العمل	0.3-0.6 m/s
كفاءة HEPA المدرجة عند 0.3 μm	99.995%
الضوضاء المدرجة	≤67 dB
إنارة منطقة العمل	≥300 lx
مؤقت UV	0-999 min
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
الطراز	منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm) قدرة الدخل (W))
PT-LCB-008	910 × 480 × 570 150
PT-LCB-009	1570 × 480 × 570 300

المعلومات الفنية

الطراز	منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm)	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-LCB-008	910 × 480 × 570	910 × 790 × 1380
PT-LCB-009	1570 × 480 × 570	1570 × 790 × 1380

الطراز	أبعاد × HEPA العدد (mm)	الإضاءة: W × العدد	مصباح UV: W × العدد
PT-LCB-008	815 × 575 × 50 × 1	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-009	600 × 575 × 50 × 1; 815 × 575 × 50 × 1	40 × 1	40 × 1

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA ومساحة العمل والتطبيق والملحقات. أكد التغذية ومساحة التركيب والتشغيل الأولي وقائمة التوريد قبل الطلب.