

Ficha técnica

Bancadas de fluxo laminar horizontal

Bancadas de ar filtrado com fluxo horizontal, acesso frontal, velocidade ajustável de 0,3-0,6 m/s e superfícies inox 304.



A imagem mostra PT-LCB-009, mais larga. PT-LCB-008 tem gabinete mais estreito e outros filtros/lâmpadas. Selecione dimensões e configuração por modelo.

Destaques

Controle LCD com seis ajustes de velocidade

Filtração HEPA com pré-filtro

Iluminação e UV temporizada com controles independentes

Configuração padrão

Gabinete de aço revestido, superfície inox 304, ventilador centrífugo, LCD, sistema HEPA, pré-filtro, laterais transparentes, iluminação e UV com controles independentes. Temporizador UV: 0-999 min. Filtros e lâmpadas conforme modelo, detalhados no PDF. Não é indicada classificação de cabine de segurança biológica.

Acessórios opcionais

Confirme aplicação, instalação, ensaios dos filtros, filtros/lâmpadas de reposição e fornecimento na cotação. Software e validação não especificados como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Direção do fluxo	Horizontal
Velocidade do ar na área de trabalho	0.3-0.6 m/s
Eficiência HEPA indicada a 0,3 µm	99.995%
Ruído indicado	≤67 dB
Iluminância de trabalho	≥300 lx
Temporizador UV	0-999 min
Alimentação elétrica	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Área de trabalho (L × P × A, mm)	Potência de entrada (W)
PT-LCB-008	910 × 480 × 570	150
PT-LCB-009	1570 × 480 × 570	300

Informações técnicas

Modelo	Área de trabalho (L × P × A, mm)	Dimensões externas (mm)
PT-LCB-008	910 × 480 × 570	910 × 790 × 1380
PT-LCB-009	1570 × 480 × 570	1570 × 790 × 1380

Modelo	HEPA: dimensões × quantidade (mm)	Iluminação: W × quantidade	Lâmpada UV: W × quantidade
PT-LCB-008	815 × 575 × 50 × 1	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-009	600 × 575 × 50 × 1; 815 × 575 × 50 × 1	40 × 1	40 × 1

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, área de trabalho, aplicação e acessórios. Confirme alimentação, espaço, comissionamento e fornecimento antes do pedido.