

ورقة البيانات الفنية

مناضد تدفق رأسي بمراقبة المرشحات

مناضد هواء مرشح رأسي بإنذارات حالة المرشح وعرض فرق الضغط وستة إعدادات لسرعة الهواء وثلاثة عروض للعمل.



تظهر الصورة PT-LCB-011 تختلف الطرازات الأخرى في العرض وحجم المرشح وقيم المصابيح؛ اختر وفق جداول الطرازات.

الميزات الرئيسية

عرض LCD للسرعة والضغط وحالة المرشح

نافذة منزلة متوازنة وسطح فولاذ 304

تعشيق UV والإضاءة ووصلات خدمة قياسية

التجهيز القياسي

هيكل فولاذ مطلي وسطح فولاذ 304 ومروحة طرد مركزي و HEPA ومرشح أولي. تعرض LCD سرعة الهواء وفرق الضغط ووقت التشغيل المتراكم والساعة وحالة المرشح. تشمل إنذارات المرشح وست سرعات و نافذة متوازنة وتعشيق UV والإضاءة ومقبس داخليا مقاوما للرداذ ووصلات غاز وماء وعجلات ودعامات تسوية. المرشحات والمصابيح حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

أكد التطبيق والتركيب واختبار المرشحات والمرشحات والمصابيح البديلة ووصلات الخدمة والتوريد في العرض. لم تذكر البرامج والتحقق كتجهيز قياسي. لا يذكر تصنيف سلامة حيوية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
اتجاه الهواء	رأسي
نطاق سرعة الهواء بمنطقة العمل	0.3-0.6 m/s
كفاءة HEPA المدرجة عند 0.3 µm	99.995%
الضوضاء المدرجة	≤67 dB
إنارة منطقة العمل	≥300 lx
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

الطراز	منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm)	قدرة الدخل (W)
PT-LCB-010	830 × 700 × 495	200
PT-LCB-011	1300 × 700 × 495	370
PT-LCB-012	1800 × 700 × 495	550

المعلومات الفنية

الطراز	منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm)	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-LCB-010	830 × 700 × 495	990 × 744 × 1680
PT-LCB-011	1300 × 700 × 495	1460 × 744 × 1680
PT-LCB-012	1800 × 700 × 495	1960 × 744 × 1680

الطراز	أبعاد × HEPA العدد (mm)	الإضاءة: W × العدد	مصباح × W: UV العدد
PT-LCB-010	800 × 604 × 50 × 1	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-011	1270 × 604 × 50 × 1	24 × 1	30 × 1
PT-LCB-012	1770 × 604 × 50 × 1	20 × 2	30 × 1

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وأبعاد العمل والتطبيق ووصلات الخدمة. أكد المرافق والتركيب والتشغيل الأولي والملحقات قبل الطلب.