

Ficha técnica

Bancadas verticais com monitoramento de filtros

Bancadas de ar filtrado vertical com alarmes de filtro, indicação de pressão diferencial, seis velocidades e três larguras de trabalho.



A imagem mostra PT-LCB-011. Outros modelos diferem em largura, filtro e lâmpadas; selecione pelas tabelas.

Destaques

LCD para velocidade, pressão e estado do filtro

Janela deslizante com contrapeso e superfície inox 304

Intertravamento UV/iluminação e conexões padrão

Configuração padrão

Gabinete de aço revestido, superfície inox 304, ventilador centrífugo, HEPA e pré-filtro. LCD com velocidade, pressão diferencial, horas acumuladas, relógio e estado do filtro. Alarmes de filtro, seis velocidades, janela com contrapeso, intertravamento UV/iluminação, tomada interna contra respingos, conexões de gás/água, rodas e apoios de nivelamento. Filtros e lâmpadas por modelo.

Acessórios opcionais

Confirme aplicação, instalação, ensaios, filtros/lâmpadas de reposição, conexões e fornecimento na cotação. Software e validação não especificados como padrão. Não é indicada classificação de segurança biológica.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Direção do fluxo	Vertical
Velocidade do ar na área de trabalho	0.3-0.6 m/s
Eficiência HEPA indicada a 0,3 µm	99.995%
Ruído indicado	≤67 dB
Iluminância de trabalho	≥300 lx
Alimentação elétrica	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Área de trabalho (L × P × A, mm)	Potência de entrada (W)
PT-LCB-010	830 × 700 × 495	200
PT-LCB-011	1300 × 700 × 495	370
PT-LCB-012	1800 × 700 × 495	550

Informações técnicas

Modelo	Área de trabalho (L x P x A, mm)	Dimensões externas (mm)
PT-LCB-010	830 x 700 x 495	990 x 744 x 1680
PT-LCB-011	1300 x 700 x 495	1460 x 744 x 1680
PT-LCB-012	1800 x 700 x 495	1960 x 744 x 1680

Modelo	HEPA: dimensões x quantidade (mm)	Iluminação: W x quantidade	Lâmpada UV: W x quantidade
PT-LCB-010	800 x 604 x 50 x 1	20 x 1	20 x 1
PT-LCB-011	1270 x 604 x 50 x 1	24 x 1	30 x 1
PT-LCB-012	1770 x 604 x 50 x 1	20 x 2	30 x 1

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, área de trabalho, aplicação e conexões. Confirme utilidades, instalação, comissionamento e acessórios antes do pedido.