

ورقة البيانات الفنية

مجفف تجميد مخبري أرضي أساسي

مجفف تجميد أرضي بمساحة تجفيف 0.12 m² وأربعة أطباق وحجرة أكريليك شفافة ومضخة تفريغ قياسية.



وحدة ورأس تجفيف تمثيليان. أكد الزجاجيات والوصلات؛ مضخة التفريغ القياسية غير ظاهرة. أبعاد الوحدة لا تشمل رأس التجفيف.

الميزات الرئيسية

- عرض الحرارة والتفريغ ومنحنيات آنية
- تخزين بيانات وتصدير USB قياسي
- أربعة أطباق قابلة للإزالة ومضخة تفريغ مودة

التجهيز القياسي

وحدة بتبريد متغير السرعة ومصيدة باردة معزولة وحجرة أكريليك شفافة وأربعة أطباق قابلة للإزالة وتحكم يعرض حرارة المصيدة والعينة والتفريغ وتخزين بيانات وواجهة USB واحدة ومضخة تفريغ. مساحة التجفيف المدرجة 0.12 m². لا يتضمن التجهيز الأساسي وظيفة سد قوارير أو موزع خارجي مذكورة.

الملحقات الاختيارية

نسخة بحرارة دنيا 85 °C- اختيارية؛ أكد مواصفات تبريدها وكهربائها منفصلة. الحد الأدنى القياسي المدرج 60 °C- أكد أحجام وأعداد القوارير والزجاجيات ووصلات المضخة والتوريد. حدود الحرارة والتفريغ والتقاط الماء تتطلب تأكيد ظروف الاختبار والأداء تحت الحمل.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الطراز	PT-LYO-001
مساحة التجفيف	0.12 m ²
النقاط الماء المدرج	4 kg / 24 h
الحرارة الدنيا المدرجة	-60 °C
التفريغ النهائي	<1 Pa
أطباق المواد	4
سعة المحلول المدرجة للأطباق	1500 mL
قدرة الدخل (W)	900 W
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10% / 50 Hz
حرارة المحيط التشغيلية	10-30 °C
نسخة الحرارة الدنيا الاختيارية	-85 °C

المعامل	القيمة
أبعاد المصيدة الباردة (القطر × الارتفاع)	215 × 290 mm
أبعاد الطبق (القطر × الارتفاع)	195 × 24 mm
أبعاد الوحدة الرئيسية (العرض × العمق × الارتفاع)	480 × 635 × 850 mm

الاختيار والطلب

حدد PRECETTA PT-LYO-001 وتركيب العينة وحجم المحلول وظروف التجفيف. أكد المرافق ووصلات المضخة والملحقات قبل الطلب.