

Ficha técnica

Liofilizador básico de piso

Liofilizador de piso com área de secagem de 0,12 m², quatro bandejas, câmara acrílica transparente e bomba de vácuo padrão.



Unidade e cabeçote representativos. Confirme vidraria e conexões; bomba de vácuo padrão não mostrada. Dimensões da unidade sem cabeçote.

Destaques

Indicação de temperatura/vácuo e curvas em tempo real

Armazenamento de dados e exportação USB padrão

Quatro bandejas removíveis e bomba de vácuo incluída

Configuração padrão

Unidade com refrigeração de velocidade variável, armadilha fria isolada, câmara acrílica transparente, quatro bandejas removíveis, indicação de temperatura da armadilha/amostra e vácuo, armazenamento, um USB e bomba de vácuo. Área indicada: 0,12 m². A configuração básica não especifica fechamento de frascos nem coletor externo.

Acessórios opcionais

Versão de temperatura mínima de -85 °C opcional; confirme refrigeração e dados elétricos separadamente. Mínimo padrão indicado: -60 °C. Confirme tamanhos, quantidades, vidraria, conexões e fornecimento. Limites de temperatura/vácuo e captura de água exigem confirmação de ensaios e desempenho com carga.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Modelo	PT-LYO-001
Área de secagem	0.12 m ²
Captura de água indicada	4 kg / 24 h
Temperatura mínima indicada	-60 °C
Vácuo limite	<1 Pa
Bandejas de material	4
Capacidade de solução indicada	1500 mL
Potência de entrada (W)	900 W
Alimentação elétrica	AC 220 V ±10% / 50 Hz
Temperatura ambiente de operação	10-30 °C
Versão de temperatura mínima opcional	-85 °C

Parâmetro	Valor
Armadilha fria (diâmetro × altura)	215 × 290 mm
Bandeja (diâmetro × altura)	195 × 24 mm
Unidade principal (L × P × A)	480 × 635 × 850 mm

Seleção e pedido

Informe PRECETTA PT-LYO-001, composição, volume de solução e condições de secagem. Confirme utilidades, conexões e acessórios antes do pedido.