Fiche technique

Lyophilisateur sur pied à bouchage

Lyophilisateur sur pied avec chambre à bouchage et trois plateaux, température minimale indiquée de -60 °C et pompe à vide de série.

Unité et tête de séchage représentatives. Confirmer verrerie et raccords ; pompe à vide de série non illustrée. Dimensions de l'unité hors tête de séchage.

Points clés

Affichage température/vide et courbes

Stockage et export USB de série

Pompe incluse ; tête propre au modèle

Configuration standard

Réfrigération variable, piège froid isolé, affichage température du piège/échantillon et vide, courbes, stockage, un USB et pompe à vide. Configuration de séchage : chambre à bouchage et trois plateaux.

Accessoires en option

Version à température minimale de -85 °C en option ; confirmer séparément réfrigération et données électriques. Minimum standard indiqué : -60 °C. Confirmer fioles/flacons, quantités, verrerie, raccords et livraison. Limites température/vide et capture d'eau à confirmer selon essais et charge.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	PT-LYO-003
Capture d'eau indiquée	4 kg / 24 h
Température minimale indiquée	-60 °C
Vide limite	<1 Pa
Puissance absorbée (W)	900 W
Alimentation	AC 220 V ±10% / 50 Hz
Température ambiante de travail	10-30 °C
Surface de séchage	0.09 m²
Plateaux de matière	3
Capacité de solution indiquée	1200 mL
Version de température minimale en option	-85 °C

Paramètre	Valeur
Piège froid (diamètre × hauteur)	215 × 290 mm
Plateau (diamètre × hauteur)	195 × 24 mm
Unité principale (L × P × H)	480 × 635 × 850 mm

Sélection et commande

Indiquez PRECETTA PT-LYO-003, composition, volume de solution et conditions de séchage. Confirmez utilités, raccordements et accessoires avant commande.