ورقة البيانات الفنية

مجفف تجميد أرضي بموزع وسد للقوارير

مجفف تجميد أرضي مع حجرة بموزع وسد وثلاثة أطباق وحرارة دنيا مدرجة 60- °C ومضخة تفريغ قياسية.

وحدة ورأس تجفيف تمثيليان. أكد الزجاجيات والوصلات؛ مضخة التفريغ القياسية غير ظاهرة. أبعاد الوحدة لا تشمل رأس التجفيف.

الميزات الرئيسية

عرض الحرارة والتفريغ ومنحنيات آنية

تخزين بيانات وتصدير USB قياسي

مضخة موردة ورأس تجفيف خاص بالطراز

التجهيز القياسي

تبريد متغير السرعة ومصيدة باردة معزولة وتحكم يعرض حرارة المصيدة والعينة والتفريغ ومنحنيات آنية وبيانات محفوظة وواجهة USB ومضخة تفريغ. ترتيب التجفيف: حجرة بموزع وسد وثلاثة أطباق.

الملحقات الاختيارية

نسخة بحرارة دنيا 85- °C اختيارية؛ أكد مواصفات تبريدها وكهربائها منفصلة. الحد الأدنى القياسي المدرج .60- °C أكد أحجام وأعداد القوارير والزجاجيات ووصلات المضخة والتوريد. حدود الحرارة والتفريغ والتقاط الماء تتطلب تأكيد ظروف الاختبار والأداء تحت الحمل.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الطراز	PT-LYO-004
التقاط الماء المدرج	4 kg / 24 h
الحرارة الدنيا المدرجة	-60 °C
التفريغ النهائي	<1 Pa
قدرة الدخل ((W	900 W
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10% / 50 Hz
حرارة المحيط التشغيلية	10-30 °C
مساحة التجفيف	0.09 m²
أطباق المواد	3
سعة المحلول المدرجة للأطباق	1200 mL
نسخة الحرارة الدنيا الاختيارية	-85 °C

المعامل	القيمة
أبعاد المصيدة الباردة (القطر × الارتفاع)	215 × 290 mm
أبعاد الطبق (القطر × الارتفاع)	195 × 24 mm
أبعاد الوحدة الرئيسية (العرض × العمق × الارتفاع)	480 × 635 × 850 mm

الاختيار والطلب

حدد PRECETTA PT-LYO-004 وتركيب العينة وحجم المحلول وظروف التجفيف. أكد المرافق ووصلات المضخة والملحقات قبل الطلب.