

Ficha técnica

Liofilizador de bancada com coletor

Liofilizador de bancada com câmara com coletor e quatro bandejas, temperatura mínima indicada de -60 °C e bomba de vácuo padrão.



Imagem da unidade e configuração de secagem. Confirme vidraria e conexões; bomba de vácuo padrão não mostrada. Dimensões da unidade sem cabeçote de secagem.

Destaques

Indicação de temperatura/vácuo e curvas

Dados e exportação USB padrão

Bomba incluída; cabeçote próprio do modelo

Configuração padrão

Refrigeração variável, armadilha fria isolada, indicação de temperatura da armadilha/amostra e vácuo, curvas, armazenamento, um USB e bomba de vácuo. Configuração de secagem: câmara com coletor e quatro bandejas.

Acessórios opcionais

Confirme tamanhos e quantidades de frascos, vidraria incluída, amostras, tubos e fornecimento. Opção de -85 °C não especificada para este modelo. Temperatura/vácuo limite e captura de água são valores indicados; confirme ensaios e desempenho com carga.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Modelo	PT-LYO-007
Captura de água indicada	4 kg / 24 h
Temperatura mínima indicada	-60 °C
Vácuo limite	<1 Pa
Potência de entrada (W)	900 W
Alimentação elétrica	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz
Temperatura ambiente de operação	10-30 °C
Área de secagem	0.12 m ²
Bandejas de material	4
Capacidade de solução indicada	1500 mL

Parâmetro	Valor
Armadilha fria (diâmetro × altura)	215 × 220 mm
Bandeja (diâmetro × altura)	195 × 24 mm
Unidade principal (L × P × A)	600 × 545 × 375 mm

Seleção e pedido

Informe PRECETTA PT-LYO-007, composição, volume de solução e condições de secagem. Confirme utilidades, conexões e acessórios antes do pedido.