

ورقة البيانات الفنية

مجفف تجميد مخبري منضدي لسد القوارير

مجفف تجميد منضدي مع حجرة سد بثلاثة أطباق وحرارة دنيا مدرجة -60°C ومضخة تفريغ قياسية.



تظهر الصورة الوحدة وترتيب التجفيف المختار. أكد الزجاجيات والوصلات؛ مضخة التفريغ القياسية غير ظاهرة. الأبعاد للوحدة الرئيسية دون رأس التجفيف.

الميزات الرئيسية

- عرض الحرارة والتفريغ ومنحنيات أنية
- تخزين بيانات وتصدير USB قياسي
- مضخة موردة ورأس تجفيف خاص بالطراز

التجهيز القياسي

تبريد متغير السرعة ومصيدة باردة معزولة وتحكم يعرض حرارة المصيدة والعينة والتفريغ ومنحنيات أنية وبيانات محفوظة وواجهة USB ومضخة تفريغ. ترتيب التجفيف: حجرة سد بثلاثة أطباق.

الملحقات الاختيارية

أكد أحجام وأعداد القوارير والزجاجيات الموردة وتوافق العينات وأنابيب التفريغ والتوريد. لا يذكر خيار -85°C لهذا الطراز المنضدي. الحرارة الدنيا والتفريغ النهائي والتقاط الماء حدود مدرجة؛ الأداء تحت الحمل وظروف الاختبار بحاجة لتأكيد.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الطراز	PT-LYO-008
التقاط الماء المدرج	4 kg / 24 h
الحرارة الدنيا المدرجة	-60 °C
التفريغ النهائي	<1 Pa
قدرة الدخل (W)	900 W
التغذية الكهربائية	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz
حرارة المحيط التشغيلية	10-30 °C
مساحة التجفيف	0.09 m ²
أطباق المواد	3
سعة المحلول المدرجة للأطباق	1200 mL

المعامل	القيمة
أبعاد المصيدة الباردة (القطر × الارتفاع)	215 × 220 mm
أبعاد الطبق (القطر × الارتفاع)	195 × 24 mm
أبعاد الوحدة الرئيسية (العرض × العمق × الارتفاع)	600 × 545 × 375 mm

الاختيار والطلب

حدد PRECETTA PT-LYO-008 وتركيب العينة وحجم المحلول وظروف التجفيف. أكد المرافق ووصلات المضخة والملحقات قبل الطلب.