

Ficha técnica

Liofilizador de sobremesa con colector y taponado

Liofilizador de sobremesa con cámara con colector, taponado y tres bandejas, temperatura mínima indicada de -60 °C y bomba de vacío estándar.



Imagen de unidad y configuración de secado. Confirme vidrio y conexiones; bomba de vacío estándar no mostrada. Dimensiones de unidad sin cabezal de secado.

Características principales

Indicación de temperatura/vacío y curvas

Datos y exportación USB estándar

Bomba incluida; cabezal propio del modelo

Configuración estándar

Refrigeración variable, trampa fría aislada, indicación de temperatura de trampa/muestra y vacío, curvas, memoria, un USB y bomba de vacío. Configuración de secado: cámara con colector, taponado y tres bandejas.

Accesorios opcionales

Confirme tamaños y cantidades de matraces/viales, vidrio incluido, muestras, tubos y suministro. No se especifica opción de -85 °C para este modelo. Temperatura/vacío límite y captura de agua son valores indicados; confirme condiciones y rendimiento con carga.

Información técnica

Parámetro	Valor
Modelo	PT-LYO-009
Captura de agua indicada	4 kg / 24 h
Temperatura mínima indicada	-60 °C
Vacío límite	<1 Pa
Potencia de entrada (W)	900 W
Alimentación	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz
Temperatura ambiente de trabajo	10-30 °C
Superficie de secado	0.09 m ²
Bandejas de material	3
Capacidad de solución indicada	1200 mL

Parámetro	Valor
Trampa fría (diámetro × altura)	215 × 220 mm
Bandeja (diámetro × altura)	195 × 24 mm
Unidad principal (ancho × fondo × alto)	600 × 545 × 375 mm

Selección y pedido

Indique PRECETTA PT-LYO-009, composición, volumen de solución y condiciones de secado. Confirme servicios, conexiones y accesorios antes del pedido.