

Fiche technique

Lyophilisateur de paillasse à collecteur et bouchage

Lyophilisateur de paillasse avec chambre combinée à collecteur, bouchage et trois plateaux, température minimale indiquée de -60 °C et pompe à vide de série.



Photo de l'unité et de sa configuration de séchage. Confirmer verrerie et raccords ; pompe à vide de série non illustrée. Dimensions de l'unité sans tête de séchage.

Points clés

- Affichage température/vide et courbes
- Stockage et export USB de série
- Pompe incluse ; tête propre au modèle

Configuration standard

Réfrigération variable, piège froid isolé, affichage température du piège/échantillon et vide, courbes, stockage, un USB et pompe à vide. Configuration de séchage : chambre combinée à collecteur, bouchage et trois plateaux.

Accessoires en option

Confirmer tailles et quantités des fioles/flacons, verrerie fournie, échantillons, tuyaux et livraison. Option -85 °C non spécifiée pour ce modèle. Température/vide limites et capture d'eau sont des valeurs indiquées ; confirmer essais et performance en charge.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	PT-LYO-009
Capture d'eau indiquée	4 kg / 24 h
Température minimale indiquée	-60 °C
Vide limite	<1 Pa
Puissance absorbée (W)	900 W
Alimentation	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz
Température ambiante de travail	10-30 °C
Surface de séchage	0.09 m ²
Plateaux de matière	3
Capacité de solution indiquée	1200 mL

Paramètre	Valeur
Piège froid (diamètre × hauteur)	215 × 220 mm
Plateau (diamètre × hauteur)	195 × 24 mm
Unité principale (L × P × H)	600 × 545 × 375 mm

Sélection et commande

Indiquez PRECETTA PT-LYO-009, composition, volume de solution et conditions de séchage. Confirmez utilités, raccords et accessoires avant commande.