

ورقة البيانات الفنية

## مجفف تجميد مخبري منضدي بحامل T

مجفف تجميد منضدي مع حامل قوارير خارجي بشكل T وحرارة دنيا مدرجة °C -60 ومضخة تفريغ قياسية.



تظهر الصورة الوحدة وترتيب التجفيف المختار. أكد الزجاجيات والوصلات؛ مضخة التفريغ القياسية غير ظاهرة. الأبعاد للوحدة الرئيسية دون رأس التجفيف.

### الميزات الرئيسية

عرض الحرارة والتفريغ ومنحنيات أنية

تخزين بيانات وتصدير USB قياسي

مضخة مودة ورأس تجفيف خاص بالطراز

### التجهيز القياسي

تبريد متغير السرعة ومصيدة باردة معزولة وتحكم يعرض حرارة المصيدة والعينة والتفريغ ومنحنيات أنية وبيانات محفوظة وواجهة USB ومضخة تفريغ. ترتيب التجفيف: حامل قوارير خارجي بشكل T.

### الملحقات الاختيارية

أكد أحجام وأعداد القوارير والزجاجيات المودة وتوافق العينات وأنابيب التفريغ والتوريد. لا يذكر خيار °C -85 لهذا الطراز المنضدي. الحرارة الدنيا والتفريغ النهائي والتقاط الماء حدود مدرجة؛ الأداء تحت الحمل وظروف الاختبار بحاجة لتأكيد.

## المعلومات الفنية

| المعامل                    | القيمة                     |
|----------------------------|----------------------------|
| الطراز                     | PT-LYO-010                 |
| التقاط الماء المدرج        | 4 kg / 24 h                |
| الحرارة الدنيا المدرجة     | -60 °C                     |
| التفريغ النهائي            | <1 Pa                      |
| قدرة الدخل (W))            | 900 W                      |
| التغذية الكهربائية         | AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz |
| حرارة المحيط التشغيلية     | 10-30 °C                   |
| سعة تحميل القوارير المدرجة | 500 mL $\times$ 16         |

| المعامل                                                        | القيمة                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| أبعاد المصيدة الباردة (القطر $\times$ الارتفاع)                | 215 $\times$ 220 mm              |
| أبعاد الوحدة الرئيسية (العرض $\times$ العمق $\times$ الارتفاع) | 600 $\times$ 545 $\times$ 375 mm |

## الاختيار والطلب

حدد PRECETTA PT-LYO-010 وتركيب العينة وحجم المحلول وظروف التجفيف. أكد المرافق ووصلات المضخة والملحقات قبل الطلب.