

Ficha técnica

Liofilizador de sobremesa con bastidor T

Liofilizador de sobremesa con bastidor externo para matraces en T, temperatura mínima indicada de -60 °C y bomba de vacío estándar.



Imagen de unidad y configuración de secado. Confirme vidrio y conexiones; bomba de vacío estándar no mostrada. Dimensiones de unidad sin cabezal de secado.

Características principales

Indicación de temperatura/vacío y curvas

Datos y exportación USB estándar

Bomba incluida; cabezal propio del modelo

Configuración estándar

Refrigeración variable, trampa fría aislada, indicación de temperatura de trampa/muestra y vacío, curvas, memoria, un USB y bomba de vacío. Configuración de secado: bastidor externo para matraces en T.

Accesorios opcionales

Confirme tamaños y cantidades de matraces/viales, vidrio incluido, muestras, tubos y suministro. No se especifica opción de -85 °C para este modelo. Temperatura/vacío límite y captura de agua son valores indicados; confirme condiciones y rendimiento con carga.

Información técnica

Parámetro	Valor
Modelo	PT-LYO-010
Captura de agua indicada	4 kg / 24 h
Temperatura mínima indicada	-60 °C
Vacío límite	<1 Pa
Potencia de entrada (W)	900 W
Alimentación	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz
Temperatura ambiente de trabajo	10-30 °C
Capacidad de carga de matraces indicada	500 mL $\times$ 16

Parámetro	Valor
Trampa fría (diámetro $\times$ altura)	215 $\times$ 220 mm
Unidad principal (ancho $\times$ fondo $\times$ alto)	600 $\times$ 545 $\times$ 375 mm

Selección y pedido

Indique PRECETTA PT-LYO-010, composición, volumen de solución y condiciones de secado. Confirme servicios, conexiones y accesorios antes del pedido.