

Ficha técnica

Liofilizador de bancada com suporte T

Liofilizador de bancada com suporte externo para frascos em T, temperatura mínima indicada de -60 °C e bomba de vácuo padrão.



Imagem da unidade e configuração de secagem. Confirme vidraria e conexões; bomba de vácuo padrão não mostrada. Dimensões da unidade sem cabeçote de secagem.

Destaques

Indicação de temperatura/vácuo e curvas

Dados e exportação USB padrão

Bomba incluída; cabeçote próprio do modelo

Configuração padrão

Refrigeração variável, armadilha fria isolada, indicação de temperatura da armadilha/amostra e vácuo, curvas, armazenamento, um USB e bomba de vácuo. Configuração de secagem: suporte externo para frascos em T.

Acessórios opcionais

Confirme tamanhos e quantidades de frascos, vidraria incluída, amostras, tubos e fornecimento. Opção de -85 °C não especificada para este modelo. Temperatura/vácuo limite e captura de água são valores indicados; confirme ensaios e desempenho com carga.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Modelo	PT-LYO-010
Captura de água indicada	4 kg / 24 h
Temperatura mínima indicada	-60 °C
Vácuo limite	<1 Pa
Potência de entrada (W)	900 W
Alimentação elétrica	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz
Temperatura ambiente de operação	10-30 °C
Capacidade de carga de frascos indicada	500 mL $\times$ 16

Parâmetro	Valor
Armadilha fria (diâmetro $\times$ altura)	215 $\times$ 220 mm
Unidade principal (L $\times$ P $\times$ A)	600 $\times$ 545 $\times$ 375 mm

Seleção e pedido

Informe PRECETTA PT-LYO-010, composição, volume de solução e condições de secagem. Confirme utilidades, conexões e acessórios antes do pedido.