

Ficha técnica

Hornos mufla con cámara de ladrillo refractario

Hornos mufla de 2-30 L con cámaras de ladrillo refractario moldeado, control de temperatura fija y máximos de uso de 900, 1100 o 1200 °C según modelo.



La imagen muestra PT-MUF-009. Los demás modelos difieren en dimensiones.

Características principales

- Cámara, valores eléctricos y límite de uso según modelo
- Carcasa ventilada y revestimiento interior de puerta inoxidable
- Protección por sobrecorriente, temperatura y puerta abierta

Configuración estándar

Cámara y puerta de ladrillo refractario moldeado y control de temperatura fija. Elemento calefactor según modelo. Clases de control 1000/1200 °C con fibra/perlita y clase 1300 °C con placas de fibra. Carcasa ventilada, revestimiento interior de puerta inoxidable, protección por sobrecorriente, sobretensión, calor, fuga y cortocircuito y corte al abrir la puerta. El ajuste inferior es temperatura ambiente +30 °C.

Accesorios opcionales

Impresoras opcionales. Confirme elementos calefactores, accesorios, frecuencia y suministro. Software de comunicación y validación no indicados como estándar.

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Tensión (V)	Potencia de entrada (W)	Uso máximo (°C)	Límite de control (°C)
PT-MUF-002	2	220	2500	900	1000
PT-MUF-009	7.2	220	4000	900	1000
PT-MUF-010	16	380	8000	900	1000
PT-MUF-011	30	380	12000	900	1000
PT-MUF-012	2	220	2500	1100	1200
PT-MUF-013	7.2	220	5000	1100	1200
PT-MUF-014	16	380	10000	1100	1200
PT-MUF-015	30	380	12000	1100	1200
PT-MUF-016	3.8	220	4000	1200	1300
PT-MUF-017	6.8	380	6000	1200	1300
PT-MUF-018	18	380	8000	1200	1300

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-MUF-002	120 × 200 × 80	400 × 580 × 600
PT-MUF-009	200 × 300 × 120	470 × 670 × 610
PT-MUF-010	250 × 400 × 160	570 × 790 × 660
PT-MUF-011	300 × 500 × 200	610 × 900 × 750
PT-MUF-012	120 × 200 × 80	400 × 580 × 600
PT-MUF-013	200 × 300 × 120	470 × 670 × 610
PT-MUF-014	250 × 400 × 160	570 × 790 × 660
PT-MUF-015	300 × 500 × 200	610 × 900 × 750
PT-MUF-016	150 × 250 × 100	505 × 685 × 645
PT-MUF-017	150 × 300 × 150	505 × 685 × 645
PT-MUF-018	250 × 400 × 180	680 × 790 × 860

Selección y pedido

Indique modelo, muestra, temperatura de trabajo, carga y alimentación. Seleccione el proceso según la temperatura máxima de uso indicada.