

ورقة البيانات الفنية

أفران دثر مخبرية بحجرة ألياف سيراميك

أفران دثر 2-80 L بألياف سيراميك وتشغيل بحرارة ثابتة ومؤقت وحد استخدام أقصى 900 أو 1100 أو 1200 °C حسب الطراز.



منظر تمثيلي لطراز 380 V بثلاثة أزواج مؤشرات جهد وتيار. لطرازات 220 V زوج واحد؛ تختلف الأبعاد حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

- حجرة وقيم كهربائية وحد حرارة استخدام حسب الطراز
- هيكل مهوى وبطانة باب داخلية مقاومة للصدأ
- حماية زيادة التيار والحرارة وقطع الطاقة عند فتح الباب

التجهيز القياسي

حجرة ألياف سيراميك بتشغيل ثابت ومؤقت. لطرازات 220 V زوج واحد من مؤشرات الجهد والتيار ولطرازات 380 V بثلاثة أزواج. بنية حجرة مجزأة لطرازات تختلف عناصر التسخين والعزل حسب فئة الحرارة. هيكل مهوى وبطانة باب داخلية مقاومة للصدأ وحماية زيادة التيار والجهد والحرارة والتسرب والقصر. 380 V. وقطع الطاقة عند فتح الباب. إعداد التحكم الأدنى هو حرارة الغرفة. 30 °C +

الملحقات الاختيارية

الطابعات وواجهة RS-485 وبرنامج الاتصال خيارات إضافية. أكد عناصر التسخين والملحقات والتردد والتوريد النهائي.

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	الجهد (V))	قدرة الدخل (W))	الاستخدام الأقصى (°C))	حد التحكم (°C))
PT-MUF-003	2	220	2500	900	1000
PT-MUF-019	7.2	220	4000	900	1000
PT-MUF-020	12	220	4000	900	1000
PT-MUF-021	16	380	8000	900	1000
PT-MUF-022	36	380	8000	900	1000
PT-MUF-023	30	380	12000	900	1000
PT-MUF-024	80	380	12000	900	1000
PT-MUF-025	2	220	2500	1100	1200
PT-MUF-026	7.2	220	4000	1100	1200
PT-MUF-027	12	220	4000	1100	1200
PT-MUF-028	16	380	8000	1100	1200
PT-MUF-029	36	380	8000	1100	1200
PT-MUF-030	30	380	12000	1100	1200
PT-MUF-031	80	380	12000	1100	1200
PT-MUF-032	3.8	220	4000	1200	1300
PT-MUF-033	6.8	380	6000	1200	1300
PT-MUF-034	18	380	8000	1200	1300

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-MUF-003	120 × 200 × 80	560 × 670 × 845
PT-MUF-019	200 × 300 × 120	640 × 770 × 905
PT-MUF-020	200 × 300 × 200	670 × 770 × 965
PT-MUF-021	250 × 400 × 160	690 × 885 × 945
PT-MUF-022	300 × 400 × 300	740 × 890 × 1075
PT-MUF-023	300 × 500 × 200	760 × 985 × 985
PT-MUF-024	400 × 500 × 400	860 × 990 × 1185
PT-MUF-025	120 × 200 × 80	560 × 670 × 845
PT-MUF-026	200 × 300 × 120	640 × 770 × 905
PT-MUF-027	200 × 300 × 200	670 × 770 × 965
PT-MUF-028	250 × 400 × 160	690 × 885 × 945
PT-MUF-029	300 × 400 × 300	740 × 890 × 1075
PT-MUF-030	300 × 500 × 200	760 × 985 × 985
PT-MUF-031	400 × 500 × 400	860 × 990 × 1185
PT-MUF-032	150 × 250 × 100	575 × 785 × 830
PT-MUF-033	150 × 300 × 150	575 × 785 × 830
PT-MUF-034	250 × 400 × 180	800 × 930 × 1065

الاختيار والطلب

حدد الطراز ونوع العينة وحرارة التشغيل وترتيب التحميل والتغذية الكهربائية. اعتمد حرارة الاستخدام القصوى المدرجة عند اختيار العملية.