

Ficha técnica

Hornos mufla con cámara de fibra cerámica

Hornos mufla de 2-80 L con fibra cerámica, funcionamiento a temperatura fija y temporizado y máximos de uso de 900, 1100 o 1200 °C según modelo.



Vista representativa 380 V con tres pares tensión/corriente. Versiones 220 V con un par; dimensiones según modelo.

Características principales

- Cámara, valores eléctricos y límite de uso según modelo
- Carcasa ventilada y revestimiento interior de puerta inoxidable
- Protección por sobrecorriente, temperatura y puerta abierta

Configuración estándar

Cámara de fibra cerámica con operación fija y temporizada. Versiones 220 V con un par de indicadores de tensión/corriente y 380 V con tres pares. Cámara seccionada en 380 V. Elementos y aislamiento según clase térmica. Carcasa ventilada, revestimiento interior de puerta inoxidable, protección por sobrecorriente, sobretensión, calor, fuga y cortocircuito y corte al abrir la puerta. El ajuste inferior es temperatura ambiente +30 °C.

Accesorios opcionales

Impresoras, interfaz RS-485 y software de comunicación opcionales. Confirme elementos, accesorios, frecuencia y suministro.

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Tensión (V)	Potencia de entrada (W)	Uso máximo (°C)	Límite de control (°C)
PT-MUF-003	2	220	2500	900	1000
PT-MUF-019	7.2	220	4000	900	1000
PT-MUF-020	12	220	4000	900	1000
PT-MUF-021	16	380	8000	900	1000
PT-MUF-022	36	380	8000	900	1000
PT-MUF-023	30	380	12000	900	1000
PT-MUF-024	80	380	12000	900	1000
PT-MUF-025	2	220	2500	1100	1200
PT-MUF-026	7.2	220	4000	1100	1200
PT-MUF-027	12	220	4000	1100	1200
PT-MUF-028	16	380	8000	1100	1200
PT-MUF-029	36	380	8000	1100	1200
PT-MUF-030	30	380	12000	1100	1200
PT-MUF-031	80	380	12000	1100	1200
PT-MUF-032	3.8	220	4000	1200	1300
PT-MUF-033	6.8	380	6000	1200	1300
PT-MUF-034	18	380	8000	1200	1300

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-MUF-003	120 × 200 × 80	560 × 670 × 845
PT-MUF-019	200 × 300 × 120	640 × 770 × 905
PT-MUF-020	200 × 300 × 200	670 × 770 × 965
PT-MUF-021	250 × 400 × 160	690 × 885 × 945
PT-MUF-022	300 × 400 × 300	740 × 890 × 1075
PT-MUF-023	300 × 500 × 200	760 × 985 × 985
PT-MUF-024	400 × 500 × 400	860 × 990 × 1185
PT-MUF-025	120 × 200 × 80	560 × 670 × 845
PT-MUF-026	200 × 300 × 120	640 × 770 × 905
PT-MUF-027	200 × 300 × 200	670 × 770 × 965
PT-MUF-028	250 × 400 × 160	690 × 885 × 945
PT-MUF-029	300 × 400 × 300	740 × 890 × 1075
PT-MUF-030	300 × 500 × 200	760 × 985 × 985
PT-MUF-031	400 × 500 × 400	860 × 990 × 1185
PT-MUF-032	150 × 250 × 100	575 × 785 × 830
PT-MUF-033	150 × 300 × 150	575 × 785 × 830
PT-MUF-034	250 × 400 × 180	800 × 930 × 1065

Selección y pedido

Indique modelo, muestra, temperatura de trabajo, carga y alimentación. Seleccione el proceso según la temperatura máxima de uso indicada.