

ورقة البيانات الفنية

أفران دثر عالية الحرارة بألياف سيراميك

أفران دثر 5.4-12 L بألياف سيراميك وعناصر ثنائي سيليسيد الموليبدنوم وحد استخدام أقصى مدرج 1500 أو 1600 °C حسب الطراز.



منظر تمثيلي. يعتمد حجم الحجرة وفئة الحرارة وتجهيز وحدة التحكم على الطراز والخيارات المختارة.

الميزات الرئيسية

- حجرة وقيم كهربائية وحد حرارة استخدام حسب الطراز
- هيكل مهوى وبطانة باب داخلية مقاومة للصدأ
- حماية زيادة التيار والحرارة وقطع الطاقة عند فتح الباب

التجهيز القياسي

حجرة ألياف سيراميك مجزأة وعناصر ثنائي سيليسيد الموليبدنوم وعزل ألواح ألياف وزوج مقاييس تيار وجهد ومفصلات مقواة وقفل باب قابل للضبط ومراوح تبريد. يحدد تجهيز وحدة التحكم في عرض السعر. هيكل مهوى وبطانة باب داخلية مقاومة للصدأ وحماية زيادة التيار والجهد والحرارة والتسرب والقصر وقطع الطاقة عند فتح الباب. إعداد التحكم الأدنى هو حرارة الغرفة. +30 °C

الملحقات الاختيارية

اختيار وحدة تحكم LCD أو مبرمجة والطابعات وواجهة RS-485 وبرنامج الاتصال خيارات مدرجة. أكد قابلية البرمجة لوحدة التحكم المختارة والملحقات وتردد التغذية قبل الطلب.

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	الجهد (V))	قدرة الدخل (W))	الاستخدام الأقصى (°C))	حد التحكم (°C))
PT-MUF-004	5.4	380	8000	1500	1600
PT-MUF-035	9	380	9000	1500	1600
PT-MUF-036	12	380	12000	1500	1600
PT-MUF-037	5.4	380	8000	1600	1700
PT-MUF-038	9	380	9000	1600	1700
PT-MUF-039	12	380	12000	1600	1700

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-MUF-004	150 × 300 × 120	650 × 870 × 1565
PT-MUF-035	200 × 300 × 150	700 × 870 × 1595
PT-MUF-036	200 × 300 × 200	700 × 970 × 1605
PT-MUF-037	150 × 300 × 120	650 × 870 × 1565
PT-MUF-038	200 × 300 × 150	700 × 870 × 1595
PT-MUF-039	200 × 300 × 200	700 × 970 × 1605

الاختبار والطلب

حدد الطراز ونوع العينة وحرارة التشغيل وترتيب التحميل والتغذية الكهربائية. اعتمد حرارة الاستخدام القصوى المدرجة عند اختيار العملية.