

Ficha técnica

Hornos mufla de fibra cerámica para alta temperatura

Hornos mufla de fibra cerámica de 5,4-12 L con elementos de disiliciuro de molibdeno y uso máximo de 1500 o 1600 °C según modelo.



Vista representativa. Cámara, clase térmica y controlador según modelo y opciones.

Características principales

Cámara, valores eléctricos y límite de uso según modelo

Carcasa ventilada y revestimiento interior de puerta inoxidable

Protección por sobrecorriente, temperatura y puerta abierta

Configuración estándar

Cámara seccionada de fibra cerámica, elementos de disiliciuro de molibdeno, aislamiento de placas de fibra, un par de medidores corriente/tensión, bisagras reforzadas, cierre ajustable y ventiladores. Controlador según oferta.

Carcasa ventilada, revestimiento interior de puerta inoxidable, protección por sobrecorriente, sobretensión, calor, fuga y cortocircuito y corte al abrir la puerta. El ajuste inferior es temperatura ambiente +30 °C.

Accesorios opcionales

Selección de controlador LCD o programable, impresoras, interfaz RS-485 y software como opciones. Confirme programación del controlador elegido, accesorios y frecuencia antes del pedido.

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Tensión (V)	Potencia de entrada (W)	Uso máximo (°C)	Límite de control (°C)
PT-MUF-004	5.4	380	8000	1500	1600
PT-MUF-035	9	380	9000	1500	1600
PT-MUF-036	12	380	12000	1500	1600
PT-MUF-037	5.4	380	8000	1600	1700
PT-MUF-038	9	380	9000	1600	1700
PT-MUF-039	12	380	12000	1600	1700

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-MUF-004	150 × 300 × 120	650 × 870 × 1565
PT-MUF-035	200 × 300 × 150	700 × 870 × 1595
PT-MUF-036	200 × 300 × 200	700 × 970 × 1605
PT-MUF-037	150 × 300 × 120	650 × 870 × 1565
PT-MUF-038	200 × 300 × 150	700 × 870 × 1595
PT-MUF-039	200 × 300 × 200	700 × 970 × 1605

Selección y pedido

Indique modelo, muestra, temperatura de trabajo, carga y alimentación. Seleccione el proceso según la temperatura máxima de uso indicada.