

Ficha técnica

Hornos mufla de 1100 °C con registros

Hornos mufla de 7 y 12 L con fibra de mullita, control programable, historial, curvas en tiempo real, alarmas y exportación de datos. Uso máximo indicado: 1100 °C.



Vista de 7 L. El modelo de 12 L tiene dimensiones diferentes.

Características principales

Cámara de fibra de mullita y elementos FeCrAl

Gabinete ventilado con ventiladores

Protección por sobrecorriente, temperatura y puerta abierta

Configuración estándar

Cámara de fibra de mullita, elementos FeCrAl, aislamiento de alúmina, ventilación y ventiladores, indicación de tensión/corriente y corte al abrir la puerta. Protección por sobrecorriente, sobretensión, calor, fuga y cortocircuito. Capacidades y potencias según modelo. La pantalla muestra tensión y corriente, historial, curvas en tiempo real, alarmas y exportación de datos.

Accesorios opcionales

Software de comunicación para control remoto, visualización, historial y exportación opcional. Confirme interfaz, software, accesorios de carga y frecuencia en la oferta. Validación y certificados no incluidos como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura máxima de uso indicada	1100 °C
Límite indicado de control	1200 °C
Uniformidad de temperatura	±10 °C

Modelo	Volumen de cámara (L)	Tensión (V)	Potencia de entrada (W)
PT-MUF-006	7	220	3000
PT-MUF-008	12	220	4000

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-MUF-006	200 × 300 × 120	460 × 560 × 675
PT-MUF-008	200 × 300 × 200	480 × 570 × 775

Selección y pedido

Indique modelo, muestra, temperatura de trabajo, carga y alimentación. Seleccione el proceso según la temperatura máxima de uso indicada.