

Fiche technique

Fours à moufle de 1100 °C avec enregistrements

Fours à moufle de 7 et 12 L en fibre de mullite, régulation programmable, historique, courbes en temps réel, consultation des alarmes et export de données. Utilisation maximale indiquée : 1100 °C.



Vue du modèle 7 L. Le 12 L diffère par ses dimensions.

Points clés

Chambre en fibre de mullite et éléments FeCrAl

Enveloppe ventilée et ventilateurs

Protections surintensité, surchauffe et ouverture de porte

Configuration standard

Chambre en fibre de mullite, éléments FeCrAl, isolation alumine, ventilation et ventilateurs, surveillance tension/courant et coupure à l'ouverture. Protections surintensité, surtension, surchauffe, fuite et court-circuit. Capacités et caractéristiques électriques par modèle. L'écran indique tension et courant, historique, courbes en temps réel, alarmes et export de données.

Accessoires en option

Logiciel de communication pour commande distante, visualisation, historique et export en option. Confirmer interface, logiciel, accessoires de chargement et fréquence au devis. Validation et certificats non inclus de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température maximale d'utilisation indiquée	1100 °C
Limite de régulation indiquée	1200 °C
Homogénéité de température	±10 °C

Modèle	Volume de chambre (L)	Tension (V)	Puissance absorbée (W)
PT-MUF-006	7	220	3000
PT-MUF-008	12	220	4000

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-MUF-006	200 × 300 × 120	460 × 560 × 675
PT-MUF-008	200 × 300 × 200	480 × 570 × 775

Sélection et commande

Indiquez modèle, échantillon, température de travail, chargement et alimentation. Respecter la température maximale d'utilisation indiquée pour choisir le procédé.