

Ficha técnica

Estufas táctiles con registro de eventos

Estufas programables de 65-452 L con pantalla de 5 pulgadas, control de ambiente +5 a 300 °C, exportación de datos y permisos de operador.



Imagen: armario vertical PT-OVN-010. Los menores son de sobremesa; dimensiones y bandejas según modelo.

Características principales

10 grupos, 30 segmentos y 99999 ciclos

Seis velocidades y compuerta motorizada

Interfaces USB y RS-485

Configuración estándar

Pantalla de 5 pulgadas, registros térmicos y de eventos, permisos, calendario, 10 grupos de 30 segmentos/99999 ciclos, seis velocidades, escape motorizado de 10 posiciones, calibración en ocho puntos, precalentamiento, bandejas deslizantes, USB, RS-485 y doble protección térmica. Modos fijo, por etapas, rampa y calor seco; sonda de muestra opcional.

Accesorios opcionales

Filtros e impresora opcionales. Alarmas o monitorización remota: una sola opción de comunicación; confirme compatibilidad y disponibilidad. No se incluye ni declara conformidad de software ni validación. Sonda de muestra opcional; confirme modo y configuración.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 300 °C
Valor indicado del temporizador	6000 min
Carga por bandeja	25 kg

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-OVN-007	65	1500	2/5
PT-OVN-008	130	1800	2/7
PT-OVN-009	284	2700	3/9
PT-OVN-010	452	3500	4/13

Información técnica

Modelo	Uniformidad a 150 °C	Fluctuación a 150 °C	Apilado
PT-OVN-007	± 2 °C	± 0.3 °C	Hasta 2 unidades
PT-OVN-008	± 1.9 °C	± 0.3 °C	Hasta 2 unidades
PT-OVN-009	± 2.2 °C	± 0.5 °C	No apilable
PT-OVN-010	± 2.5 °C	± 0.5 °C	No apilable

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-OVN-007	410 × 350 × 450	575 × 608 × 635
PT-OVN-008	570 × 400 × 570	735 × 658 × 757
PT-OVN-009	720 × 530 × 745	885 × 788 × 932
PT-OVN-010	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1574

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.