

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران تجفيف قابلة للبرمجة حتى 250 °C

أفران بالهواء القسري قابلة للبرمجة للتجفيف والدورات الحرارية، بحجرات مقاومة للصدا بسعة 40-450 لترا ونافذة مراقبة.



توضح الصورة PT-OVN-017 تختلف الطرازات الأخرى في الأبعاد.

الميزات الرئيسية

تحكم قابل للبرمجة: 10 مقاطع و100 دورة

وحدة تحكم LCD وواجهة RS-485

حجرة مقاومة للصدا ونافذة مراقبة

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا ومروحة ونافذة وحدة تحكم LCD قابلة للبرمجة للحرارة والتوقيت وإنذار ارتفاع الحرارة وواجهة RS-485 عدد الأرفف والتحكم بالمروحة حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

يجب تأكيد الأرفف الإضافية والملحقات في عرض السعر. لا تدرج البرامج وخدمات التحقق ضمن التجهيز القياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 250 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تجانس درجة الحرارة	±2%
معدل التسخين عند 180 °C	>4 °C/min
نطاق المؤقت	0-9999min/h
الحمل لكل رف	15 kg

الطراز	سعة الحجرة (L)	قدرة الدخل (W)	التغذية الكهربائية
PT-OVN-017	40	950	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-018	77	1350	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-019	142	1750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-020	234	2150	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-021	450	3000	AC 380 V / 50 Hz

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-OVN-017	350 × 330 × 350	640 × 555 × 505
PT-OVN-018	450 × 380 × 450	740 × 605 × 605
PT-OVN-019	550 × 470 × 550	840 × 695 × 705
PT-OVN-020	600 × 520 × 750	890 × 745 × 905
PT-OVN-021	595 × 585 × 1295	780 × 696 × 1760

الطراز	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى	تذبذب درجة الحرارة	التحكم بالمروحة
PT-OVN-017	2/4	±1 °C(105 °C)	6 سرعات
PT-OVN-018	2/5	±1 °C(105 °C)	6 سرعات
PT-OVN-019	3/7	±1 °C(105 °C)	6 سرعات
PT-OVN-020	3/10	±1 °C(100 °C)	6 سرعات
PT-OVN-021	3/6	±1 °C(100 °C)	تلقائي

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.