

Ficha técnica

Serie de estufas de secado programables de 250 °C

Estufas programables de aire forzado para secado y ciclos térmicos, con cámaras de acero inoxidable de 40-450 L y ventana.



La imagen muestra PT-OVN-017. Los demás modelos tienen dimensiones diferentes.

Características principales

Control programable: 10 segmentos, 100 ciclos

Controlador LCD e interfaz RS-485

Cámara de acero inoxidable y ventana

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable, ventilador, ventana, controlador LCD programable de temperatura/tiempo, alarma de sobret temperatura e interfaz RS-485. Bandejas y control del ventilador según modelo.

Accesorios opcionales

Las bandejas adicionales y accesorios deben confirmarse en la oferta. El software y los servicios de validación no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 250 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Uniformidad de temperatura	±2%
Velocidad de calentamiento a 180 °C	>4 °C/min
Rango del temporizador	0-9999min/h
Carga por bandeja	15 kg

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Alimentación
PT-OVN-017	40	950	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-018	77	1350	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-019	142	1750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-020	234	2150	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-021	450	3000	AC 380 V / 50 Hz

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-OVN-017	350 × 330 × 350	640 × 555 × 505
PT-OVN-018	450 × 380 × 450	740 × 605 × 605
PT-OVN-019	550 × 470 × 550	840 × 695 × 705
PT-OVN-020	600 × 520 × 750	890 × 745 × 905
PT-OVN-021	595 × 585 × 1295	780 × 696 × 1760

Modelo	Bandejas: incluidas / máximo	Fluctuación de temperatura	Control del ventilador
PT-OVN-017	2/4	±1 °C(105 °C)	6 velocidades
PT-OVN-018	2/5	±1 °C(105 °C)	6 velocidades
PT-OVN-019	3/7	±1 °C(105 °C)	6 velocidades
PT-OVN-020	3/10	±1 °C(100 °C)	6 velocidades
PT-OVN-021	3/6	±1 °C(100 °C)	Automático

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.