

Ficha técnica

Série de estufas de secagem programáveis de 250 °C

Estufas programáveis de ar forçado para secagem e ciclos térmicos, com câmaras de aço inoxidável de 40-450 L e janela.



A imagem mostra PT-OVN-017. Os demais modelos têm dimensões diferentes.

Destaques

Controle programável: 10 segmentos, 100 ciclos

Controlador LCD e interface RS-485

Câmara de aço inoxidável e janela

Configuração padrão

Câmara de aço inoxidável, ventilador, janela, controlador LCD programável de temperatura/tempo, alarme de sobretemperatura e interface RS-485. Prateleiras e controle do ventilador conforme o modelo.

Acessórios opcionais

Prateleiras adicionais e acessórios devem ser confirmados na cotação. Software e serviços de validação não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 250 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Uniformidade de temperatura	±2%
Taxa de aquecimento a 180 °C	>4 °C/min
Faixa do temporizador	0-9999min/h
Carga por prateleira	15 kg

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Alimentação elétrica
PT-OVN-017	40	950	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-018	77	1350	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-019	142	1750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-020	234	2150	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-021	450	3000	AC 380 V / 50 Hz

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-OVN-017	350 × 330 × 350	640 × 555 × 505
PT-OVN-018	450 × 380 × 450	740 × 605 × 605
PT-OVN-019	550 × 470 × 550	840 × 695 × 705
PT-OVN-020	600 × 520 × 750	890 × 745 × 905
PT-OVN-021	595 × 585 × 1295	780 × 696 × 1760

Modelo	Prateleiras: fornecidas / máximo	Flutuação de temperatura	Controle do ventilador
PT-OVN-017	2/4	±1 °C(105 °C)	6 velocidades
PT-OVN-018	2/5	±1 °C(105 °C)	6 velocidades
PT-OVN-019	3/7	±1 °C(105 °C)	6 velocidades
PT-OVN-020	3/10	±1 °C(100 °C)	6 velocidades
PT-OVN-021	3/6	±1 °C(100 °C)	Automático

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.