

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران مخبرية قابلة للبرمجة حتى 300 °C

أفران بالهواء القسري قابلة للبرمجة للتجفيف والدورات الحرارية، بحجرات مقاومة للصدا بسعة 65-452 لترا.



توضح الصورة PT-OVN-022. تختلف الطرازات الأخرى في الأبعاد.

الميزات الرئيسية

تحكم قابل للبرمجة: 10 مقاطع و100 دورة

ست سرعات للمروحة وبدء مؤجل

وحدة تحكم LCD مع واجهة RS-485 واحدة

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا وتسخين مسبق ومروحة بست سرعات ووحدة تحكم LCD قابلة للبرمجة للحرارة والتوقيت وإنذار ارتفاع الحرارة وواجهة RS-485 واحدة. الأرفف الموردة حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

يجب تأكيد الأرفف الإضافية والملحقات في عرض السعر. لا تدرج البرامج وخدمات التحقق ضمن التجهيز القياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 300 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.8 °C (105 °C)
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تجانس درجة الحرارة	±2%
معدل التسخين عند 150 °C	>5 °C/min
نطاق المؤقت	0-9999 min/h
الحمل لكل رف	15 kg
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
نطاق البدء المؤجل	0-9999 min

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-OVN-022	65	1560	2/5
PT-OVN-023	130	2160	2/7
PT-OVN-024	210	2760	3/8
PT-OVN-025	284	2760	3/10
PT-OVN-026	452	3500	4/18

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-OVN-022	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-OVN-023	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-OVN-024	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-OVN-025	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017
PT-OVN-026	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.