

Ficha técnica

Serie de estufas de laboratorio programables de 300 °C

Estufas programables de aire forzado para secado y ciclos térmicos, con cámaras de acero inoxidable de 65-452 L.



La imagen muestra PT-OVN-022. Los demás modelos tienen dimensiones diferentes.

Características principales

Control programable: 10 segmentos, 100 ciclos

Seis velocidades de ventilador e inicio diferido

Controlador LCD con una interfaz RS-485

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable, precalentamiento, ventilador de seis velocidades, controlador LCD programable de temperatura/tiempo, alarma de sobret temperatura y una interfaz RS-485. Bandejas incluidas según modelo.

Accesorios opcionales

Las bandejas adicionales y accesorios deben confirmarse en la oferta. El software y los servicios de validación no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 300 °C
Fluctuación de temperatura	±0.8 °C (105 °C)
Resolución de temperatura	0.1 °C
Uniformidad de temperatura	±2%
Velocidad de calentamiento a 150 °C	>5 °C/min
Rango del temporizador	0-9999 min/h
Carga por bandeja	15 kg
Alimentación	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
Rango de inicio diferido	0-9999 min

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-OVN-022	65	1560	2/5
PT-OVN-023	130	2160	2/7
PT-OVN-024	210	2760	3/8
PT-OVN-025	284	2760	3/10
PT-OVN-026	452	3500	4/18

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-OVN-022	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-OVN-023	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-OVN-024	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-OVN-025	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017
PT-OVN-026	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.