

Fiche technique

Série d'étuves de laboratoire programmables de 300 °C

Étuves programmables à convection forcée pour séchage et cycles thermiques, avec chambres inox de 65 à 452 L.



La photo montre PT-OVN-022. Les autres modèles ont des dimensions différentes.

Points clés

Programmation : 10 segments, 100 cycles

Six vitesses de ventilation et départ différé

Régulateur LCD avec une interface RS-485

Configuration standard

Chambre inox, préchauffage, ventilateur à six vitesses, régulateur LCD programmable température/minuterie, alarme de surchauffe et une interface RS-485. Clayettes fournies selon modèle.

Accessoires en option

Les clayettes supplémentaires et accessoires sont à confirmer au devis. Les logiciels et services de validation ne figurent pas dans la configuration standard.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 300 °C
Fluctuation de température	±0.8 °C (105 °C)
Résolution de température	0.1 °C
Homogénéité de température	±2%
Vitesse de chauffe à 150 °C	>5 °C/min
Plage de minuterie	0-9999 min/h
Charge par clayette	15 kg
Alimentation	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
Plage de départ différé	0-9999 min

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-OVN-022	65	1560	2/5
PT-OVN-023	130	2160	2/7
PT-OVN-024	210	2760	3/8
PT-OVN-025	284	2760	3/10
PT-OVN-026	452	3500	4/18

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-OVN-022	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-OVN-023	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-OVN-024	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-OVN-025	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017
PT-OVN-026	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.