

Ficha técnica

Série de estufas de laboratório programáveis de 300 °C

Estufas programáveis de ar forçado para secagem e ciclos térmicos, com câmaras de aço inoxidável de 65-452 L.



A imagem mostra PT-OVN-022. Os demais modelos têm dimensões diferentes.

Destaques

Controle programável: 10 segmentos, 100 ciclos

Seis velocidades do ventilador e início adiado

Controlador LCD com uma interface RS-485

Configuração padrão

Câmara de aço inoxidável, pré-aquecimento, ventilador de seis velocidades, controlador LCD programável de temperatura/tempo, alarme de sobretemperatura e uma interface RS-485. Prateleiras fornecidas conforme o modelo.

Acessórios opcionais

Prateleiras adicionais e acessórios devem ser confirmados na cotação. Software e serviços de validação não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 300 °C
Flutuação de temperatura	±0.8 °C (105 °C)
Resolução de temperatura	0.1 °C
Uniformidade de temperatura	±2%
Taxa de aquecimento a 150 °C	>5 °C/min
Faixa do temporizador	0-9999 min/h
Carga por prateleira	15 kg
Alimentação elétrica	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
Faixa de início adiado	0-9999 min

Informações técnicas

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-OVN-022	65	1560	2/5
PT-OVN-023	130	2160	2/7
PT-OVN-024	210	2760	3/8
PT-OVN-025	284	2760	3/10
PT-OVN-026	452	3500	4/18

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-OVN-022	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-OVN-023	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-OVN-024	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-OVN-025	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017
PT-OVN-026	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.