

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران مخبرية عالية الحرارة حتى 400 / 500 °C

أفران مخبرية بالهواء القسري بحجرات سعتها 30-225 لترا وحدود حرارة 400 أو 500 °C حسب الطراز.



صورة تمثيلية للسلسلة. تختلف أبعاد الحجرة والحد الحراري باختلاف الطراز.

الميزات الرئيسية

- وحدة تحكم LCD للحرارة مع مؤقت
- حشية باب من طبقتين من الألياف الخزفية
- حجرة مقاومة للصداً مع رفين

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصداً ورفان قابلان للإزالة وتسخين مسبق ومروحة ووحدة تحكم LCD مع مؤقت وضبط ذاتي ومشبك الباب وحشية من الألياف الخزفية.

الملحقات الاختيارية

يجب تأكيد الأرفف الإضافية والملحقات في عرض السعر. لا تدرج البرامج وخدمات التحقق ضمن التجهيز القياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الحد الأدنى لدرجة الحرارة	حرارة الغرفة $+20^{\circ}\text{C}$
دقة عرض درجة الحرارة	0.1°C
تذبذب درجة الحرارة	$\pm 2^{\circ}\text{C}$
تجانس درجة الحرارة	$\pm 2.5\%$
الأرفف الموردة	2

الطراز	سعة الحجرة (L)	الحد الأعلى ($^{\circ}\text{C}$)	قدرة الدخل (W)	التغذية الكهربائية
PT-OVN-029	30	400	1800	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-030	70	400	2050	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-031	140	400	2500	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-032	225	400	3000	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-033	30	500	2400	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-034	70	500	3400	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-035	140	500	4400	AC 380 V / 50 Hz
PT-OVN-036	225	500	5500	AC 380 V / 50 Hz

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-OVN-029	300 × 300 × 350	670 × 480 × 700
PT-OVN-030	400 × 400 × 450	770 × 580 × 800
PT-OVN-031	450 × 550 × 550	820 × 730 × 900
PT-OVN-032	500 × 600 × 750	870 × 780 × 1100
PT-OVN-033	300 × 300 × 350	670 × 480 × 700
PT-OVN-034	400 × 400 × 450	770 × 580 × 800
PT-OVN-035	450 × 550 × 550	820 × 730 × 900
PT-OVN-036	500 × 600 × 750	870 × 780 × 1100

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.