

## Ficha técnica

# Serie de estufas de laboratorio de 400 / 500 °C

Estufas de laboratorio por aire forzado con cámaras de 30-225 L y límites de temperatura de 400 o 500 °C según modelo.



Imagen representativa de la serie. Las dimensiones y la temperatura nominal varían por modelo.

## Características principales

Controlador LCD de temperatura con temporizador

Junta de puerta de doble capa de fibra cerámica

Cámara de acero inoxidable con dos bandejas

## Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable, dos bandejas extraíbles, precalentamiento, ventilador, controlador LCD con temporizador y autoajuste, dos cierres de puerta y junta de fibra cerámica.

## Accesorios opcionales

Las bandejas adicionales y accesorios deben confirmarse en la oferta. El software y los servicios de validación no figuran como estándar.

## Información técnica

| Parámetro                      | Valor           |
|--------------------------------|-----------------|
| Límite inferior de temperatura | Ambiente +20 °C |
| Resolución de temperatura      | 0.1 °C          |
| Fluctuación de temperatura     | ±2 °C           |
| Uniformidad de temperatura     | ±2.5%           |
| Bandejas incluidas             | 2               |

| Modelo     | Volumen de cámara (L) | Límite superior (°C) | Potencia de entrada (W) | Alimentación     |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| PT-OVN-029 | 30                    | 400                  | 1800                    | AC 220 V / 50 Hz |
| PT-OVN-030 | 70                    | 400                  | 2050                    | AC 220 V / 50 Hz |
| PT-OVN-031 | 140                   | 400                  | 2500                    | AC 220 V / 50 Hz |
| PT-OVN-032 | 225                   | 400                  | 3000                    | AC 220 V / 50 Hz |
| PT-OVN-033 | 30                    | 500                  | 2400                    | AC 220 V / 50 Hz |
| PT-OVN-034 | 70                    | 500                  | 3400                    | AC 220 V / 50 Hz |
| PT-OVN-035 | 140                   | 500                  | 4400                    | AC 380 V / 50 Hz |
| PT-OVN-036 | 225                   | 500                  | 5500                    | AC 380 V / 50 Hz |

## Información técnica

| Modelo     | Dimensiones de cámara (mm) | Dimensiones exteriores (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-OVN-029 | 300 × 300 × 350            | 670 × 480 × 700             |
| PT-OVN-030 | 400 × 400 × 450            | 770 × 580 × 800             |
| PT-OVN-031 | 450 × 550 × 550            | 820 × 730 × 900             |
| PT-OVN-032 | 500 × 600 × 750            | 870 × 780 × 1100            |
| PT-OVN-033 | 300 × 300 × 350            | 670 × 480 × 700             |
| PT-OVN-034 | 400 × 400 × 450            | 770 × 580 × 800             |
| PT-OVN-035 | 450 × 550 × 550            | 820 × 730 × 900             |
| PT-OVN-036 | 500 × 600 × 750            | 870 × 780 × 1100            |

## Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.