

Fiche technique

Série d'étuves de laboratoire haute température de 400 / 500 °C

Étuves de laboratoire à convection forcée avec chambres de 30 à 225 L et limites de température de 400 ou 500 °C selon modèle.



Image représentative de la série. Les dimensions et la température nominale varient selon le modèle.

Points clés

- Régulateur LCD de température avec minuterie
- Joint de porte à deux couches de fibre céramique
- Chambre inox avec deux clayettes

Configuration standard

Chambre inox, deux clayettes amovibles, préchauffage, ventilateur, régulateur LCD avec minuterie et autoréglage, deux fermetures de porte et joint en fibre céramique.

Accessoires en option

Les clayettes supplémentaires et accessoires sont à confirmer au devis. Les logiciels et services de validation ne figurent pas dans la configuration standard.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Limite basse de température	Ambiante +20 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation de température	±2 °C
Homogénéité de température	±2.5%
Clayettes fournies	2

Modèle	Volume de chambre (L)	Limite haute (°C)	Puissance absorbée (W)	Alimentation
PT-OVN-029	30	400	1800	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-030	70	400	2050	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-031	140	400	2500	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-032	225	400	3000	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-033	30	500	2400	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-034	70	500	3400	AC 220 V / 50 Hz
PT-OVN-035	140	500	4400	AC 380 V / 50 Hz
PT-OVN-036	225	500	5500	AC 380 V / 50 Hz

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-OVN-029	300 × 300 × 350	670 × 480 × 700
PT-OVN-030	400 × 400 × 450	770 × 580 × 800
PT-OVN-031	450 × 550 × 550	820 × 730 × 900
PT-OVN-032	500 × 600 × 750	870 × 780 × 1100
PT-OVN-033	300 × 300 × 350	670 × 480 × 700
PT-OVN-034	400 × 400 × 450	770 × 580 × 800
PT-OVN-035	450 × 550 × 550	820 × 730 × 900
PT-OVN-036	500 × 600 × 750	870 × 780 × 1100

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.