ورقة البيانات الفنية

غرفة نمو مضاءة ببابين

غرف نمو مضاءة قابلة للبرمجة بإعدادات 0-60 °C دون إضاءة و10-60 °C مع الإضاءة وستة مستويات حتى 15000 lx.

منظر خارجي تمثيلي؛ الأبعاد والأرفف الموردة حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

استضاءة 0-15000 lx بستة مستويات

برمجة 30 مقطعا و99 دورة

وحدة هواء نقي قابلة للتشغيل المستقل

التجهيز القياسي

هيكل فولاذ مطلي وحجرة فولاذ مقاوم للصدأ مصقول وأرفف قابلة للضبط وتبريد بضاغط وتدوير هواء وباب مراقبة زجاجي داخلي وقفل ومنفذ علوي. تحكم LCD بإنذار حرارة زائدة وذاكرة واستعادة بعد انقطاع الطاقة وواجهة RS-485. تشمل وحدة هواء نقي مستقلة التشغيل. لم يذكر توريد تحكم بالرطوبة.

الملحقات الاختيارية

أكد الأرفف الإضافية والملحقات والتغذية وشروط الحرارة والضوء والرطوبة مجتمعة في العرض. لم تذكر UV أو USB أو سجل تدقيق أو برامج أو تحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق الحرارة: الإضاءة مطفأة	0-60 °C
نطاق الحرارة: الإضاءة مضاءة	10-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 37 °C	±2 °C
الاستضاءة: ستة مستويات	0-15000 lx
نطاق المؤقت	0-9999 min
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
منفذ علوي: القطر الداخلي / الخارجي ((mm	30 / 60

المعلومات الفنية

الطراز	قدرة الدخل ((W	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-PGC-004	2500	6 / 12

الطراز	أبعاد الحجرة ((mm	الأبعاد الخارجية ((mm
PT-PGC-004	1220 × 585 × 1123	1633 × 910 × 1820

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينات والحرارة مع الإضاءة أو بدونها والاستضاءة وترتيب الأرفف. أكد المرافق والتركيب والتجهيز النهائي قبل الطلب.