Ficha técnica

Câmara de crescimento iluminada de duas portas

Câmaras de crescimento programáveis: 0-60 °C sem luz, 10-60 °C com luz e seis níveis de iluminação até 15000 lx.

Exterior representativo; dimensões e prateleiras incluídas conforme modelo.

Destaques

Iluminação de 0-15000 lx em seis níveis

Programação de 30 segmentos e 99 ciclos

Unidade de ar fresco com controle independente

Configuração padrão

Gabinete de aço revestido, câmara inox espelhado, prateleiras ajustáveis, refrigeração por compressor, circulação de ar, porta interna de vidro, fechadura e porta superior. LCD com alarme de sobretemperatura, memória, retomada após falta de energia e RS-485. Inclui unidade de ar fresco independente. Controle de umidade não indicado como incluído.

Acessórios opcionais

Confirme prateleiras adicionais, acessórios, alimentação e condições combinadas de temperatura/luz/umidade na cotação. UV, USB, auditoria, software e validação não indicados como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura: luz apagada	0-60 °C
Temperatura: luz acesa	10-60 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação de temperatura	±0.5 °C
Uniformidade de temperatura a 37 °C	±2 °C
Iluminância: seis níveis	0-15000 lx
Faixa do temporizador	0-9999 min
Segmentos / ciclos	30 / 99
Porta superior: DI / DE (mm)	30 / 60

Informações técnicas

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-PGC-004	2500	6 / 12

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-PGC-004	1220 × 585 × 1123	1633 × 910 × 1820

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostras, temperatura com ou sem luz, iluminação e prateleiras. Confirme utilidades, instalação e configuração antes do pedido.