

ورقة البيانات الفنية

غرف نمو بتحكم بالرطوبة وباب واحد

غرف نمو بتحكم بالرطوبة وستة مستويات إضاءة حتى 15000 lx وإعدادات 0-60 °C دون إضاءة و 10-60 °C مع الإضاءة.



منظر خارجي تمثيلي؛ الأبعاد والأرشف الموردة حسب الطراز. خزان الماء الخارجي غير ظاهر.

الميزات الرئيسية

استضاءة 0-15000 lx بستة مستويات

برمجة 30 مقطعاً و 99 دورة

مرطب مسخن وخزان ماء خارجي قياسيان

التجهيز القياسي

هيكل فولاذ مطلي وحجرة فولاذ مقاوم للصدأ مصقول وأرشف قابلة للضغط وتبريد بضغوط وتدفير هواء وباب مراقبة زجاجي داخلي وقفل ومنفذ علوي. تحكم LCD بإنذار حرارة زائدة وذاكرة واستعادة بعد انقطاع الطاقة وواجهة RS-485 الترطيب المسخن بخزان خارجي قياسي. لم يذكر توريد وحدة هواء نقي مستقلة.

الملحقات الاختيارية

أكد الأرشف الإضافية والملحقات والتغذية وشروط الحرارة والضوء والرطوبة مجتمعة في العرض. لم تذكر UV أو USB أو سجل تدقيق أو برامج أو تحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق الحرارة: الإضاءة مطفأة	0-60 °C
نطاق الحرارة: الإضاءة مضاءة	10-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 37 °C	±1.5 °C
الاستضاءة: ستة مستويات	0-15000 lx
نطاق المؤقت	0-9999 min
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
منفذ علوي: القطر الداخلي / الخارجي (mm)	30 / 60
نطاق التحكم بالرطوبة المدرج	60-90%
تذبذب الرطوبة المدرج	±5%

المعلومات الفنية

الطراز	قدرة الدخل (W))	الأرفف: المورد / الحد الأقصى
PT-PGC-005	2100	4 / 7
PT-PGC-006	2500	4 / 7
PT-PGC-007	2500	4 / 7

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-PGC-005	480 × 480 × 1100	710 × 775 × 1770
PT-PGC-006	540 × 520 × 1100	770 × 815 × 1770
PT-PGC-007	554 × 610 × 1148	783 × 905 × 1818

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينات والحرارة مع الإضاءة أو بدونها والاستضاءة وترتيب الأرفف. أكد المرافق والتركيب والتجهيز النهائي قبل الطلب.