

## Ficha técnica

# Cámaras de cultivo con humedad y una puerta

Cámaras de cultivo con humedad, seis niveles hasta 15000 lx, 0-60 °C sin luz y 10-60 °C con luz.



Exterior representativo; dimensiones y bandejas incluidas según modelo. No se muestra el depósito externo.

## Características principales

Iluminación de 0-15000 lx en seis niveles

Programación de 30 segmentos y 99 ciclos

Humidificador térmico y depósito externo estándar

## Configuración estándar

Gabinete de acero revestido, cámara inox espejo, bandejas ajustables, refrigeración por compresor, circulación de aire, puerta interior de vidrio, cerradura y puerto superior. LCD con alarma de sobret temperatura, memoria, recuperación tras corte y RS-485. Humidificación térmica con depósito externo estándar. No se indica unidad de aire fresco independiente incluida.

## Accesorios opcionales

Confirme bandejas adicionales, accesorios, alimentación y condiciones combinadas de temperatura/luz/humedad en la oferta. UV, USB, auditoría, software y validación no indicados como estándar.

## Información técnica

| Parámetro                          | Valor      |
|------------------------------------|------------|
| Temperatura: sin iluminación       | 0-60 °C    |
| Temperatura: con iluminación       | 10-60 °C   |
| Resolución de temperatura          | 0.1 °C     |
| Fluctuación de temperatura         | ±0.5 °C    |
| Uniformidad de temperatura a 37 °C | ±1.5 °C    |
| Iluminancia: seis niveles          | 0-15000 lx |
| Rango del temporizador             | 0-9999 min |
| Segmentos / ciclos                 | 30 / 99    |
| Puerto superior: DI / DE (mm)      | 30 / 60    |
| Rango de humedad indicado          | 60-90%     |
| Fluctuación de humedad indicada    | ±5%        |

## Información técnica

| Modelo     | Potencia de entrada (W) | Bandejas: incluidas / máximo |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| PT-PGC-005 | 2100                    | 4 / 7                        |
| PT-PGC-006 | 2500                    | 4 / 7                        |
| PT-PGC-007 | 2500                    | 4 / 7                        |

| Modelo     | Dimensiones de cámara (mm) | Dimensiones exteriores (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-PGC-005 | 480 × 480 × 1100           | 710 × 775 × 1770            |
| PT-PGC-006 | 540 × 520 × 1100           | 770 × 815 × 1770            |
| PT-PGC-007 | 554 × 610 × 1148           | 783 × 905 × 1818            |

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestras, temperatura con o sin luz, iluminación y bandejas. Confirme servicios, instalación y configuración antes del pedido.