

Fiche technique

Chambres de croissance à humidité régulée et une porte

Chambres de croissance à humidité régulée, six niveaux jusqu'à 15000 lx, 0 à 60 °C sans lumière et 10 à 60 °C avec lumière.



Extérieur représentatif ; dimensions et clayettes fournies selon modèle. Le réservoir externe n'est pas illustré.

Points clés

Éclairage de 0 à 15000 lx sur six niveaux

Programmation à 30 segments et 99 cycles

Humidificateur chauffant et réservoir externe de série

Configuration standard

Caisson en acier revêtu, chambre inox miroir, clayettes réglables, réfrigération par compresseur, circulation d'air, porte intérieure vitrée, serrure et passage supérieur. LCD avec alarme de surchauffe, mémoire, reprise après coupure et RS-485. Humidification chauffante avec réservoir externe de série. Une unité d'air neuf indépendante n'est pas indiquée comme fournie.

Accessoires en option

Confirmer clayettes supplémentaires, accessoires, alimentation et conditions combinées température/lumière/humidité au devis. UV, USB, audit, logiciel et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température : éclairage éteint	0-60 °C
Température : éclairage allumé	10-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation de température	±0.5 °C
Homogénéité de température à 37 °C	±1.5 °C
Éclairement : six niveaux	0-15000 lx
Plage de minuterie	0-9999 min
Segments / cycles	30 / 99
Passage supérieur : DI / DE (mm)	30 / 60
Plage d'humidité indiquée	60-90%
Fluctuation d'humidité indiquée	±5%

Informations techniques

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-PGC-005	2100	4 / 7
PT-PGC-006	2500	4 / 7
PT-PGC-007	2500	4 / 7

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-PGC-005	480 × 480 × 1100	710 × 775 × 1770
PT-PGC-006	540 × 520 × 1100	770 × 815 × 1770
PT-PGC-007	554 × 610 × 1148	783 × 905 × 1818

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillons, température avec ou sans lumière, éclairage et clayettes. Confirmez utilités, installation et configuration avant commande.