

Ficha técnica

Câmaras de crescimento com umidade e uma porta

Câmaras de crescimento com umidade, seis níveis até 15000 lx, 0-60 °C sem luz e 10-60 °C com luz.



Exterior representativo; dimensões e prateleiras incluídas conforme modelo. O reservatório externo não é mostrado.

Destaques

Iluminação de 0-15000 lx em seis níveis

Programação de 30 segmentos e 99 ciclos

Umidificador aquecido e reservatório externo padrão

Configuração padrão

Gabinete de aço revestido, câmara inox espelhado, prateleiras ajustáveis, refrigeração por compressor, circulação de ar, porta interna de vidro, fechadura e porta superior. LCD com alarme de sobretemperatura, memória, retomada após falta de energia e RS-485. Umidificação aquecida com reservatório externo padrão. Unidade de ar fresco independente não indicada como incluída.

Acessórios opcionais

Confirme prateleiras adicionais, acessórios, alimentação e condições combinadas de temperatura/luz/umidade na cotação. UV, USB, auditoria, software e validação não indicados como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura: luz apagada	0-60 °C
Temperatura: luz acesa	10-60 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação de temperatura	±0.5 °C
Uniformidade de temperatura a 37 °C	±1.5 °C
Iluminância: seis níveis	0-15000 lx
Faixa do temporizador	0-9999 min
Segmentos / ciclos	30 / 99
Porta superior: DI / DE (mm)	30 / 60
Faixa de umidade indicada	60-90%
Flutuação de umidade indicada	±5%

Informações técnicas

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-PGC-005	2100	4 / 7
PT-PGC-006	2500	4 / 7
PT-PGC-007	2500	4 / 7

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-PGC-005	480 × 480 × 1100	710 × 775 × 1770
PT-PGC-006	540 × 520 × 1100	770 × 815 × 1770
PT-PGC-007	554 × 610 × 1148	783 × 905 × 1818

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostras, temperatura com ou sem luz, iluminação e prateleiras. Confirme utilidades, instalação e configuração antes do pedido.