

ورقة البيانات الفنية

سلسلة خزائن حفظ البذور مضبوطة الحرارة

خزائن لدراسات حفظ البذور بتحكم حراري ورطوبة. 20-60% RH. يعتمد نطاق الحرارة على تفعيل التحكم بالرطوبة.



منظر خارجي تمثيلي. يختلف حجم الخزانة ووحدات التحكم وترتيب الأرفف حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

تحكم LCD بالحرارة والرطوبة والتوقيت

30 مقطعاً و99 دورة برنامج

قفل ميكانيكي ومنفذ اختبار جانبيين

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا وأرفف قابلة للضبط ووحدة LCD وتبريد متغير السرعة ومروحة ونظام ترطيب بالتسخين بخزان خارجي وقفل ومنفذ اختبار جانبيين 30 mm وإنذار حراري وذاكرة استعادة بعد انقطاع الطاقة.

الملحقات الاختيارية

أكد الأرفف الإضافية والتغذية والتجهيز في عرض السعر. لم يذكر توريد إضاءة أو مصباح UV أو سجل تدقيق أو حزمة برامج.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
سعة البرنامج	30 مقطعاً / 99 دورة
نطاق المؤقت	0-9999 min

الطراز	دون تحكم بالرطوبة (°C)	مع تحكم بالرطوبة (°C)	نطاق الرطوبة (RH) %
PT-PGC-039	4-60	10-60	20-60
PT-PGC-040	4-60	10-60	20-60
PT-PGC-041	4-60	10-60	20-60

المعلومات الفنية

الطراز	تذبذب درجة الحرارة	تجانس درجة الحرارة	تذبذب الرطوبة
PT-PGC-039	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ تسخين / $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$ تبريد	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3-7\%$
PT-PGC-040	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ تسخين / $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$ تبريد	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3-7\%$
PT-PGC-041	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ تسخين / $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$ تبريد	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3-7\%$

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف الموردة
PT-PGC-039	1300	3
PT-PGC-040	1400	4
PT-PGC-041	1750	4

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-PGC-039	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-PGC-040	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-PGC-041	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.