

Ficha técnica

Serie de armarios de conservación de semillas

Armarios para estudios de conservación de semillas con temperatura controlada y 20-60% HR. La temperatura depende de si está activo el control de humedad.



Vista exterior representativa. Tamaño, controles y bandejas varían según modelo.

Características principales

Control LCD de temperatura, humedad y tiempo

30 segmentos y 99 ciclos

Cerradura mecánica y dos puertos laterales

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable, bandejas ajustables, controlador LCD, refrigeración de velocidad variable, ventilador, humidificación por calentamiento con depósito externo, cerradura, dos puertos laterales de 30 mm, alarma térmica y memoria tras cortes.

Accesorios opcionales

Confirme bandejas adicionales, alimentación y configuración en la oferta. No se indica iluminación, UV, auditoría ni software incluidos.

Información técnica

Parámetro	Valor
Resolución de temperatura	0.1 °C
Capacidad de programa	30 segmentos / 99 ciclos
Rango del temporizador	0-9999 min

Modelo	Sin control de humedad (°C)	Con control de humedad (°C)	Rango de humedad (% HR)
PT-PGC-039	4-60	10-60	20-60
PT-PGC-040	4-60	10-60	20-60
PT-PGC-041	4-60	10-60	20-60

Información técnica

Modelo	Fluctuación de temperatura	Uniformidad de temperatura	Fluctuación de humedad
PT-PGC-039	±0.5 °C calentamiento / ±0.7 °C refrigeración	±1 °C (25 °C)	±3-7%
PT-PGC-040	±0.5 °C calentamiento / ±0.7 °C refrigeración	±1 °C (25 °C)	±3-7%
PT-PGC-041	±0.5 °C calentamiento / ±0.7 °C refrigeración	±1 °C (25 °C)	±3-7%

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas incluidas
PT-PGC-039	1300	3
PT-PGC-040	1400	4
PT-PGC-041	1750	4

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-PGC-039	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-PGC-040	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-PGC-041	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.