

Fiche technique

Série d'armoires de conservation des semences

Armoires pour l'étude de la conservation des semences, avec température régulée et 20-60 % HR. La température dépend de l'activation du contrôle d'humidité.



Vue extérieure représentative. Dimensions, commandes et clayettes varient selon modèle.

Points clés

Commande LCD température, humidité et durée

30 segments et 99 cycles

Serrure mécanique et deux passages latéraux

Configuration standard

Chambre inox, clayettes réglables, régulateur LCD, réfrigération à vitesse variable, ventilateur, humidification chauffée et réservoir externe, serrure, deux passages latéraux de 30 mm, alarme thermique et mémoire après coupure.

Accessoires en option

Confirmez clayettes, alimentation et configuration au devis. Aucun éclairage, UV, piste d'audit ou logiciel n'est indiqué comme fourni.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Capacité de programmation	30 segments / 99 cycles
Plage de minuterie	0-9999 min

Modèle	Sans contrôle d'humidité (°C)	Avec contrôle d'humidité (°C)	Plage d'humidité (% HR)
PT-PGC-039	4-60	10-60	20-60
PT-PGC-040	4-60	10-60	20-60
PT-PGC-041	4-60	10-60	20-60

Informations techniques

Modèle	Fluctuation de température	Homogénéité de température	Fluctuation d'humidité
PT-PGC-039	±0.5 °C chauffage / ±0.7 °C refroidissement	±1 °C (25 °C)	±3-7%
PT-PGC-040	±0.5 °C chauffage / ±0.7 °C refroidissement	±1 °C (25 °C)	±3-7%
PT-PGC-041	±0.5 °C chauffage / ±0.7 °C refroidissement	±1 °C (25 °C)	±3-7%

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes fournies
PT-PGC-039	1300	3
PT-PGC-040	1400	4
PT-PGC-041	1750	4

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-PGC-039	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-PGC-040	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-PGC-041	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.