

Ficha técnica

Armario de cultivo vegetal de tres cámaras

Tres cámaras independientes de 200 L para cultivo vegetal, con control de 5-65 °C, humedad estándar e iluminación ajustable en bandejas.



Características principales

Control independiente de temperatura, humedad y luz

Pantalla de 4,3 pulgadas y programa de 24 horas

Compresor y puerto de prueba por cámara

Configuración estándar

Tres cámaras de 200 L, interior de acero 304, humidificación ultrasónica, luz ajustable y UV por cámara, tres módulos de luz, compresores independientes, circulación programable, renovación de aire, puertos, recuperación de condensado, historial de alarmas, datos térmicos/de humedad, contraseñas y exportación USB. UV no se presenta como esterilización validada.

Accesorios opcionales

Control de CO₂, bajo oxígeno y otras fuentes de luz opcionales. Confirme configuración en la oferta. No se declara conformidad de software ni validación.

Información técnica

Parámetro	Valor
Cámaras independientes	3 × 200 L
Rango de temperatura	5-65 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación de temperatura	±0.5 °C
Uniformidad de temperatura	±1.0 °C
Rango de humedad	50-95% RH
Fluctuación de humedad	±3-7% RH
Rango de iluminancia	0-65000 lux

Parámetro	Valor
Resolución de humedad	0.1% RH
Potencia de entrada (W)	6000 W
Módulos de iluminación	3
Dimensiones de cámara (mm)	700 × 600 × 500
Dimensiones exteriores (mm)	1280 × 1050 × 2100
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho exterior sin salida de desagüe.

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.