

Fiche technique

Armoire de croissance végétale à trois chambres

Trois chambres indépendantes de 200 L pour cultures végétales, régulation de 5 à 65 °C, humidité de série et éclairage réglable sur étagères.



Points clés

Régulation indépendante température, humidité et lumière

Écran tactile de 4,3 pouces et programme de 24 heures

Compresseur et passage de test par chambre

Configuration standard

Trois chambres de 200 L, intérieur inox 304, humidification ultrasonique, éclairage réglable et UV par chambre, trois modules lumineux, compresseurs indépendants, circulation programmable, air neuf, passages de test, récupération des condensats, historique d'alarmes, données température/humidité, mots de passe et export USB. Les UV ne sont pas présentés comme stérilisation validée.

Accessoires en option

Régulation CO2, faible oxygène et autres sources lumineuses en option. Confirmez la configuration au devis. Aucune conformité logicielle ni validation revendiquée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Chambres indépendantes	3 × 200 L
Plage de température	5-65 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation de température	±0.5 °C
Homogénéité de température	±1.0 °C
Plage d'humidité	50-95% RH
Fluctuation d'humidité	±3-7% RH
Plage d'éclairement	0-65000 lux

Paramètre	Valeur
Résolution d'humidité	0.1% RH
Puissance absorbée (W)	6000 W
Modules lumineux sur étagères	3
Dimensions de chambre (mm)	700 × 600 × 500
Dimensions extérieures (mm)	1280 × 1050 × 2100
Dimensions extérieures (mm)	Largeur extérieure hors évacuation.

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.