

Ficha técnica

Gabinete de crescimento vegetal com três câmaras

Três câmaras independentes de 200 L para cultivo vegetal, com controle de 5-65 °C, umidade padrão e iluminação ajustável em prateleiras.



Destaques

Controle independente de temperatura, umidade e luz

Tela de 4,3 polegadas e programa de 24 horas

Compressor e passagem de teste por câmara

Configuração padrão

Três câmaras de 200 L, interior em aço 304, umidificação ultrassônica, luz ajustável e UV por câmara, três módulos de luz, compressores independentes, circulação programável, renovação de ar, passagens de teste, recuperação de condensado, histórico de alarmes, dados de temperatura/umidade, senhas e exportação USB. UV não é apresentado como esterilização validada.

Acessórios opcionais

Controle de CO₂, baixo oxigênio e outras fontes de luz opcionais. Confirme a configuração na cotação. Não se declara conformidade de software nem validação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Câmaras independentes	3 × 200 L
Faixa de temperatura	5-65 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação de temperatura	±0.5 °C
Uniformidade de temperatura	±1.0 °C
Faixa de umidade	50-95% RH
Flutuação de umidade	±3-7% RH
Faixa de iluminância	0-65000 lux

Parâmetro	Valor
Resolução de umidade	0.1% RH
Potência de entrada (W)	6000 W
Módulos de iluminação	3
Dimensões da câmara (mm)	700 × 600 × 500
Dimensões externas (mm)	1280 × 1050 × 2100
Dimensões externas (mm)	Largura externa sem a saída de drenagem.

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.