

ورقة البيانات الفنية

حاضنات هزازة مدارية منضدية مع تسخين

حاضنات هزازة مدارية 18-70 L بسرعة 30-300 rpm وقطر مدار 30 mm وإعدادات حرارة من الغرفة +5 إلى 60 °C.



منظر خارجي وحوامل تمثيلية. تعتمد الأبعاد وحركة المنصة وتجهيز الأوعية القياسي على الطراز؛ لا يحدد عدد الحوامل في الصورة كمية التوريد.

الميزات الرئيسية

- تحكم حراري PID وشاشة LCD
- قيادة بمحور واحد ومحرك تيار مستمر بلا فحمت
- قفل المعلومات وذاكرة واستئناف بعد عودة الطاقة

التجهيز القياسي

وحدة تحكم PID وشاشة LCD وقيادة بمحور واحد ومحرك تيار مستمر بلا فحمت ومنصة اهتزاز واحدة ومؤقت وقفل وذاكرة معلومات واستئناف الطاقة وبدء تدريجي وإنذار حراري صوتي وضوئي مع قطع تلقائي للطاقة. تجهيز الأوعية القياسي مدرج لكل طراز؛ أكد توريد الزجاجيات والحوامل في القائمة النهائية.

الملحقات الاختيارية

ساعات الأوعية البديلة تخص ترتيبات منفصلة للمنصة وليست أحمالا متزامنة. أكد الحوامل وأبعاد الأوعية والتوريد النهائي. لم تذكر البرامج أو تتبع التدقيق أو الإضاءة أو UV كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 60 °C
سرعة الاهتزاز	30-300 rpm
قطر المدار	30 mm
دقة ضبط الحرارة	±0.1 °C
تجانس الحرارة عند 37 °C	±1 °C
نطاق المؤقت	0-999 min / h
التغذية الكهربائية	AC 220 V / 50 / 60 Hz

الطراز	سعة الحجرة (L)	قدرة الدخل (W)	الأوعية القياسية المدرجة (mL × العدد)
PT-SHK-001	18	500	250 × 5
PT-SHK-002	45	500	250 × 8
PT-SHK-003	70	500	250 × 10

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد المنصة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-SHK-001	290 × 260	470 × 450 × 420
PT-SHK-002	400 × 370	620 × 600 × 520
PT-SHK-003	440 × 390	750 × 750 × 510

الطراز	تجهيزات أوعية قصوى بديلة (x mL العدد)
PT-SHK-001	50 × 9 / 100 × 9 / 250 × 6
PT-SHK-002	50 × 23 / 100 × 23 / 250 × 13 / 500 × 9 / 750 × 6 / 1000 × 4
PT-SHK-003	50 × 31 / 100 × 31 / 250 × 15 / 500 × 10 / 1000 × 6

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA وحجم الأوعية وعددها وحركة الاهتزاز والسرعة والحرارة. أكد تثبيت الأوعية والتغذية وتجهيز التوريد قبل الطلب.