

Ficha técnica

Incubadoras orbitales de sobremesa con calentamiento

Incubadoras orbitales de 18-70 L, 30-300 rpm, órbita de 30 mm y temperatura desde ambiente +5 hasta 60 °C.



Exterior y soportes representativos. Dimensiones, movimiento y configuración según modelo; los soportes de la imagen no definen la cantidad suministrada.

Características principales

Control PID y pantalla LCD

Accionamiento de un eje con motor CC sin escobillas

Bloqueo, memoria y recuperación tras corte eléctrico

Configuración estándar

Controlador PID, LCD, accionamiento de un eje, motor CC sin escobillas, una plataforma, temporizador, bloqueo y memoria, recuperación eléctrica, arranque gradual y alarma térmica acústica/visual con corte automático.

Configuración de recipientes según modelo; confirme cristalería y soportes incluidos.

Accesorios opcionales

Las capacidades alternativas son montajes distintos, no cargas simultáneas. Confirme soportes, dimensiones y suministro. No se indican software, auditoría, iluminación o UV estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a60 °C
Velocidad de agitación	30-300 rpm
Diámetro orbital	30 mm
Precisión de ajuste térmico	±0.1 °C
Uniformidad de temperatura a 37 °C	±1 °C
Rango del temporizador	0-999 min / h
Alimentación	AC 220 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Recipientes estándar indicados (mL × cantidad)
PT-SHK-001	18	500	250 × 5
PT-SHK-002	45	500	250 × 8
PT-SHK-003	70	500	250 × 10

Información técnica

Modelo	Dimensiones de plataforma (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-SHK-001	290 × 260	470 × 450 × 420
PT-SHK-002	400 × 370	620 × 600 × 520
PT-SHK-003	440 × 390	750 × 750 × 510

Modelo	Configuraciones máximas alternativas (mL × cantidad)
PT-SHK-001	50 × 9 / 100 × 9 / 250 × 6
PT-SHK-002	50 × 23 / 100 × 23 / 250 × 13 / 500 × 9 / 750 × 6 / 1000 × 4
PT-SHK-003	50 × 31 / 100 × 31 / 250 × 15 / 500 × 10 / 1000 × 6

Selección y pedido

Indique modelo, tamaño y cantidad de recipientes, movimiento, velocidad y temperatura. Confirme sujeción, alimentación y configuración antes del pedido.