

Ficha técnica

Incubadoras orbitais de bancada com aquecimento

Incubadoras orbitais de 18-70 L, 30-300 rpm, órbita de 30 mm e temperatura de ambiente +5 até 60 °C.



Exterior e suportes representativos. Dimensões, movimento e configuração conforme modelo; os suportes na imagem não definem a quantidade fornecida.

Destaques

Controle PID e tela LCD

Acionamento de eixo único com motor CC sem escovas

Bloqueio, memória e retomada após falta de energia

Configuração padrão

Controlador PID, LCD, eixo único, motor CC sem escovas, uma plataforma, temporizador, bloqueio e memória, retomada elétrica, partida gradual e alarme térmico sonoro/visual com corte. Configuração de recipientes por modelo; confirme vidraria e suportes fornecidos.

Acessórios opcionais

Capacidades alternativas são montagens distintas, não cargas simultâneas. Confirme suportes, dimensões e fornecimento. Software, auditoria, iluminação e UV não indicados como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a60 °C
Velocidade de agitação	30-300 rpm
Diâmetro orbital	30 mm
Precisão de ajuste térmico	±0.1 °C
Uniformidade de temperatura a 37 °C	±1 °C
Faixa do temporizador	0-999 min / h
Alimentação elétrica	AC 220 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Recipientes padrão indicados (mL × quantidade)
PT-SHK-001	18	500	250 × 5
PT-SHK-002	45	500	250 × 8
PT-SHK-003	70	500	250 × 10

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da plataforma (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-SHK-001	290 × 260	470 × 450 × 420
PT-SHK-002	400 × 370	620 × 600 × 520
PT-SHK-003	440 × 390	750 × 750 × 510

Modelo	Configurações máximas alternativas (mL × quantidade)
PT-SHK-001	50 × 9 / 100 × 9 / 250 × 6
PT-SHK-002	50 × 23 / 100 × 23 / 250 × 13 / 500 × 9 / 750 × 6 / 1000 × 4
PT-SHK-003	50 × 31 / 100 × 31 / 250 × 15 / 500 × 10 / 1000 × 6

Seleção e pedido

Informe modelo, tamanho e quantidade de recipientes, movimento, velocidade e temperatura. Confirme retenção, alimentação e configuração antes do pedido.